

HUAWEI SUN2000-50KTL-M7

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.00500.M3



Výrobce	HUAWEI
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	50000
Output power	50000
Circuit breaker value	100
MPPT	4
Amperage	20
WIFI	Nie
Ethernet	Ne
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	5
CN code number	85044086
Quantity per pallet	2
Country of origin	Čína
Weight	74
Width	55.5
Height	101
Depth	30

Měnič HUAWEI SUN 2000-50KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický měnič připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává energii do elektrické sítě. Měnič HUAWEI SUN 2000-50KTL-M3 se používá v síťových fotovoltaických instalacích umístěných na střechách průmyslových a komerčních budov, stejně jako v malých instalacích na zemi. Síťová instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, síťových měničů, AC spínačů a jednotek distribuce energie.

Varianty produktu

Index	Cena
HUAWEI SUN2000-50KTL-M7 F.Huawei.3F.withoutwifi.00500.M3	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Měnič HUAWEI SUN 2000-50KTL-M3 je trojfázový fotovoltaický měnič připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává energii do elektrické sítě. Měnič HUAWEI SUN 2000-50KTL-M3 se používá v síťových fotovoltaických instalacích umístěných na střechách průmyslových a komerčních budov, stejně jako v malých instalacích na zemi. Síťová instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, síťových měničů, AC spínačů a jednotek distribuce energie.

Výhody měniče HUAWEI SUN 2000-50KTL-M3:

Ochrana proti elektrickému oblouku podporovaná umělou inteligencí

Až o 30 % vyšší energetický výnos díky optimalizátorům

Podpora komunikace WLAN, Fast Ethernet, 4G

Technické údaje měniče HUAWEI SUN 2000-50KTL-M3:

Maximální účinnost 98,5 %

Maximální vstupní napětí 1100 V

Maximální proud na MPPT 30 A

Maximální vstupní proud 20 A

Maximální zkratový proud na MPPT 40 A

Startovací napětí 200 V

Rozsah pracovního napětí MPPT2 200 V ~ 1000 V

Nominální vstupní napětí 600 V

Počet vstupů 8

Počet MPPT 4

Nominální aktivní výkon AC 50 000 W

Maximální zdánlivý výkon AC 55 000 VA

Nominální výstupní proud 72,2 A @ 400Vac, 60,1 A @ 480Vac

Maximální výstupní proud 79,8 A @ 400Vac, 66,5 A @ 480Vac

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 640 x 530 x 270 mm

Hmotnost (s montážní deskou) 49 kg

Stupeň ochrany IP66

Měnič HUAWEI SUN 2000-50KTL-M3 je pokročilé řešení, které nejen nabízí funkce pro jednodušší provoz a monitorování, ale také zajišťuje tichý chod a dlouhodobou 10letou záruku, což z něj činí spolehlivou volbu pro fotovoltaické instalace.