

HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1

Kód produktu: F.Huawei.1F.wifi.00060.L1



Výrobce	HUAWEI
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	1
Max. AC power	6000
Max. DC power	9000
Output power	6000
Circuit breaker value	32
MPPT	2
Amperage	12.5
WIFI	Tak
Ethernet	Ne
Compatible energy storage	Huawei
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	10
CN code number	85044085
Quantity per pallet	20
Country of origin	Čína
Weight	13
Width	36
Height	36
Depth	14

HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1 je jednofázový řetězový měnič připojený k síti, který mění stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do elektrické sítě. Měnič HUAWEI SUN2000 se používá pro připojené k síti střešní fotovoltaické instalace v oblastech bydlení. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, AC spínačů a jednotek distribuce napájení (PDU). Má ochrannou třídu IP65 a lze jej montovat uvnitř nebo venku.

Varianty produktu

Index	Cena
<p>HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1 F.Huawei.1F.wifi.00060.L1</p>	<p>Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.</p>

Popis výrobku

HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1 je jednofázový řetězový měnič připojený k síti, který mění stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do elektrické sítě.

Měnič HUAWEI SUN2000 se používá pro připojení k síti střešní fotovoltaické instalace v oblastech bydlení. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, AC spínačů a jednotek distribuce napájení (PDU). Má ochrannou třídu IP65 a lze jej montovat uvnitř nebo venku.

Výhody měniče HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1:

Jednofázový měnič nabízející možnost integrace se systémem pro ukládání energie a optimalizací

Standardní přepěťová ochrana typu II jak na straně AC, tak DC

Vysoká účinnost až 98,2 %

Chlazení pomocí přirozené konvekce zajistí tichý a spolehlivý provoz

Bezdrátová komunikace

Technické údaje měniče HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1:

Počet fází měniče: 1

Maximální účinnost: 98,4 %

Doporučený maximální výkon PV: 9000 Wp

Maximální vstupní napětí: 600 V

Startovací napětí: 100 V

Rozsah pracovního napětí na MPPT: 90 V - 560 V

Nominální vstupní napětí: 360 V

Maximální pracovní proud na MPPT: 12,5 A

Maximální zkratový proud na MPPT: 18 A

Počet MPPT: 2

Počet vstupů: 2

Rozsah pracovního napětí: 350 - 560 Vdc

Maximální pracovní proud: 15 A

Maximální výkon nabíjení / vybíjení: 5000 W4

Nominální výstupní výkon: 5000 W

Maximální zdánlivý výkon: 6000 VA

Nominální výstupní napětí: 220 V / 230 V / 240 V

Maximální výstupní proud: 27 A

Hmotnost (s montážním držákem): 12,3 kg

Rozměry (s montážním držákem): 365 x 365 x 140 mm

Ochranná třída IP65

Měnič HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 je pokročilé řešení, které nejenže nabízí funkce usnadňující provoz a monitorování, ale také zajišťuje tichý provoz a dlouhodobou 10letou záruku, což ho činí spolehlivou volbou pro fotovoltaické instalace.