

HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1

Kód produktu: F.Huawei.1F.wifi.00060.L1



| | |
|---------------------------|----------|
| Výrobce | HUAWEI |
| Inverter type | Hybrid |
| Inverter phases | 1 |
| Max. AC power | 6000 |
| Max. DC power | 9000 |
| Output power | 6000 |
| Circuit breaker value | 32 |
| MPPT | 2 |
| Amperage | 12.5 |
| WIFI | Tak |
| Ethernet | Ne |
| Compatible energy storage | Huawei |
| Compatible optimizers | Huawei |
| Warranty | 10 |
| CN code number | 85044085 |
| Quantity per pallet | 20 |
| Country of origin | Čína |
| Weight | 13 |
| Width | 36 |
| Height | 36 |
| Depth | 14 |

HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1 je jednofázový řetězový měnič připojený k síti, který mění stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do elektrické sítě. Měnič HUAWEI SUN2000 se používá pro připojené k síti střešní fotovoltaické instalace v oblastech bydlení. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, AC spínačů a jednotek distribuce napájení (PDU). Má ochrannou třídu IP65 a lze jej montovat uvnitř nebo venku.

Varianty produktu

| Index | Cena |
|--|--|
| HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1 F.Huawei.1F.wifi.00060.L1 | Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. |

Popis výrobku

HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1 je jednofázový řetězový měnič připojený k síti, který mění stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do elektrické sítě.

Měnič HUAWEI SUN2000 se používá pro připojené k síti střešní fotovoltaické instalace v oblastech bydlení. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, AC spínačů a jednotek distribuce napájení (PDU). Má ochrannou třídu IP65 a lze jej montovat uvnitř nebo venku.

Výhody měniče HUAWEI - SUN2000-6KTL-L1:

Jednofázový měnič nabízející možnost integrace se systémem pro ukládání energie a optimalizací

Standardní přepěťová ochrana typu II jak na straně AC, tak DC

Vysoká účinnost až 98,2 %

Chlazení pomocí přirozené konvekce zajistí tichý a spolehlivý provoz

Bezdrátová komunikace

Technické údaje měniče HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1:

Počet fází měniče: 1

Maximální účinnost: 98,4 %

Doporučený maximální výkon PV: 9000 Wp

Maximální vstupní napětí: 600 V

Startovací napětí: 100 V

Rozsah pracovního napětí na MPPT: 90 V - 560 V

Nominální vstupní napětí: 360 V

Maximální pracovní proud na MPPT: 12,5 A

Maximální zkratový proud na MPPT: 18 A

Počet MPPT: 2

Počet vstupů: 2

Rozsah pracovního napětí: 350 - 560 Vdc

Maximální pracovní proud: 15 A

Maximální výkon nabíjení / vybíjení: 5000 W4

Nominální výstupní výkon: 5000 W

Maximální zdánlivý výkon: 6000 VA

Nominální výstupní napětí: 220 V / 230 V / 240 V

Maximální výstupní proud: 27 A

Hmotnost (s montážním držákem): 12,3 kg

Rozměry (s montážním držákem): 365 x 365 x 140 mm

Ochranná třída IP65

Měnič HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 je pokročilé řešení, které nejenže nabízí funkce usnadňující provoz a monitorování, ale také zajišťuje tichý provoz a dlouhodobou 10letou záruku, což ho činí spolehlivou volbou pro fotovoltaické instalace.