

HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1

Kód produktu: F.Huawei.1F.wifi.00020.L1



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Výrobce | HUAWEI |
| Inverter type | Hybrid |
| Inverter phases | 1 |
| Max. AC power | 2000 |
| Max. DC power | 3000 |
| Output power | 2000 |
| Circuit breaker value | 16 |
| MPPT | 2 |
| Amperage | 12.5 |
| WIFI | Tak |
| Ethernet | Ne |
| Compatible energy storage | Huawei |
| Compatible optimizers | Huawei |
| Warranty | 10 |
| CN code number | 85044085 |
| Quantity per pallet | 20 |
| Country of origin | Čína |
| Weight | 13 |
| Width | 36 |
| Height | 36 |
| Depth | 14 |

HUAWEI SUN2000-2KTL-L1 je jednofázový řetězcový přívěs připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do sítě. Odstředivý měnič HUAWEI SUN2000 je určen pro připojené fotovoltaické instalace na střeších obytných budov. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, vypínačů AC a jednotek distribuce elektrické energie (PDU). Má stupně krytí IP65 a lze jej instalovat uvnitř nebo venku.

Varianty produktu

| Index | Cena |
|---|--|
| HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 F.Huawei.1F.wifi.00020.L1 | Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. |

Popis výrobku

HUAWEI SUN2000-2KTL-L1 je jednofázový řetězcový přívěs připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do sítě.

Odstředivý měnič HUAWEI SUN2000 je určen pro připojené fotovoltaické instalace na střechách obytných budov. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, vypínačů AC a jednotek distribuce elektrické energie (PDU). Má stupně krytí IP65 a lze jej instalovat uvnitř nebo venku.

Výhody měniče HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1:

Jednofázový měnič nabízející možnosti integrace se systémy pro uchování energie a optimalizaci.

Standardní ochrana proti přepětí typu II jak na straně AC, tak na straně DC.

Vysoká účinnost až do 98,2 %.

Chlazení přirozenou konvekcí zajišťující tichý a spolehlivý chod.

Bezdrátová komunikace.

Technické údaje HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1:

Výkon měniče: 2 kW

Počet fází měniče: 1

Maximální účinnost: 98,2 %

Doporučený maximální výkon PV: 3000 Wp

Maximální vstupní napětí: 600 V

Startovací napětí: 100 V

Rozsah pracovního napětí MPPT: 90 V - 560 V

Nominální napětí: 360 V

Maximální pracovní proud na MPPT: 12,5 A

Maximální zkratový proud na MPPT: 18 A

Počet MPPT: 2

Počet vstupů: 2

Rozsah pracovního napětí: 350 - 560 Vdc

Maximální pracovní proud: 15 A

Maximální výkon nabíjení / vybíjení: 5000 W

Nominální výstupní výkon: 2000 W

Maximální zdánlivý výkon: 2200 VA

Nominální výstupní napětí: 220 V / 230 V / 240 V

Maximální výstupní proud: 10 A

Hmotnost (s montážním držákem): 12,3 kg

Rozměry (s montážním držákem): 365 x 365 x 140 mm

Stupeň krytí IP65

Měnič HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 je pokročilé řešení, které nejenže nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro správu a monitorování, ale také zajišťuje tichý provoz a dodává se s dlouhodobou 10letou zárukou, což z něj činí spolehlivou volbu pro fotovoltaické instalace.