

HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1

Kód produktu: F.Huawei.1F.wifi.00020.L1



Výrobce	HUAWEI
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	1
Max. AC power	2000
Max. DC power	3000
Output power	2000
Circuit breaker value	16
MPPT	2
Amperage	12.5
WIFI	Tak
Ethernet	Ne
Compatible energy storage	Huawei
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	10
CN code number	85044085
Quantity per pallet	20
Country of origin	Čína
Weight	13
Width	36
Height	36
Depth	14

HUAWEI SUN2000-2KTL-L1 je jednofázový řetězcový přívěs připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do sítě. Odstrědivý měnič HUAWEI SUN2000 je určen pro připojené fotovoltaické instalace na střeších obytných budov. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, vypínačů AC a jednotek distribuce elektrické energie (PDU). Má stupně krytí IP65 a lze jej instalovat uvnitř nebo venku.

Varianty produktu

Index	Cena
HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 F.Huawei.1F.wifi.00020.L1	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

HUAWEI SUN2000-2KTL-L1 je jednofázový řetězcový přívěs připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává elektrickou energii do sítě.

Odstředivý měnič HUAWEI SUN2000 je určen pro připojené fotovoltaické instalace na střechách obytných budov. Instalace se skládá z fotovoltaických řetězců, měničů připojených k síti, vypínačů AC a jednotek distribuce elektrické energie (PDU). Má stupně krytí IP65 a lze jej instalovat uvnitř nebo venku.

Výhody měniče HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1:

Jednofázový měnič nabízející možnosti integrace se systémy pro uchování energie a optimalizaci.

Standardní ochrana proti přepětí typu II jak na straně AC, tak na straně DC.

Vysoká účinnost až do 98,2 %.

Chlazení přirozenou konvekcí zajišťující tichý a spolehlivý chod.

Bezdrátová komunikace.

Technické údaje HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1:

Výkon měniče: 2 kW

Počet fází měniče: 1

Maximální účinnost: 98,2 %

Doporučený maximální výkon PV: 3000 Wp

Maximální vstupní napětí: 600 V

Startovací napětí: 100 V

Rozsah pracovního napětí MPPT: 90 V - 560 V

Nominální napětí: 360 V

Maximální pracovní proud na MPPT: 12,5 A

Maximální zkratový proud na MPPT: 18 A

Počet MPPT: 2

Počet vstupů: 2

Rozsah pracovního napětí: 350 - 560 Vdc

Maximální pracovní proud: 15 A

Maximální výkon nabíjení / vybíjení: 5000 W

Nominální výstupní výkon: 2000 W

Maximální zdánlivý výkon: 2200 VA

Nominální výstupní napětí: 220 V / 230 V / 240 V

Maximální výstupní proud: 10 A

Hmotnost (s montážním držákem): 12,3 kg

Rozměry (s montážním držákem): 365 x 365 x 140 mm

Stupeň krytí IP65

Měnič HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 je pokročilé řešení, které nejenže nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro správu a monitorování, ale také zajišťuje tichý provoz a dodává se s dlouhodobou 10letou zárukou, což z něj činí spolehlivou volbu pro fotovoltaické instalace.