

FoxESS T15 G3

Kód produktu: F.FOX.3F.wifi.00150-G3



Výrobce	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	15000
Max. DC power	22500
Output power	15000
Circuit breaker value	40
MPPT	2
Amperage	28
WIFI	Tak
Ethernet	Ne
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	14
Country of origin	Čína
Weight	48
Width	38
Height	48
Depth	19

Měniče řady T byly speciálně navrženy pro trojfázové domácí instalace a menší komerční instalace. Vyznačují se nepřekonatelnou účinností a všestranností, což umožňuje prodloužení období generování energie. Trojfázové verze měničů jsou k dispozici v rozsahu výkonu od 3 kW do 25 kW. Měnič FoxESS T15-G3 je trojfázové zařízení, které uživateli zaručuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost. Navíc se měnič FoxESS T15-G3 vyznačuje vysokou kvalitou zpracování díky použití renomovaných značek komponentů během výroby. To významně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost práce měniče. Produkt značky FoxESS má jedinečný radiátor a chladičovou žebrování integrované do skříně, což zajistí optimální kontakt s prvky generujícími teplo. Chladičová žebra mají charakteristický tvar hvězdy, což zvyšuje chladičovou plochu.

Varianty produktu

Index	Cena
FoxESS T15 G3 F.FOX.3F.wifi.00150-G3	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Měniče řady T byly speciálně navrženy pro trojfázové domácí instalace a menší komerční instalace. Vyznačují se nepřekonatelnou účinností a všestranností, což umožňuje prodloužení období generování energie. Trojfázové verze měničů jsou k dispozici v rozsahu výkonu od 3 kW do 25 kW.

Měnič FoxESS T15-G3 je trojfázové zařízení, které uživateli zaručuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost. Navíc se měnič FoxESS T15-G3 vyznačuje vysokou kvalitou zpracování díky použití renomovaných značek komponentů během výroby. To významně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost práce měniče. Produkt značky FoxESS má jedinečný radiátor a chladičovou žebrování integrované do skříně, což zajistí optimální kontakt s prvky generujícími teplo. Chladičová žebra mají charakteristický tvar hvězdy, což zvyšuje chladičovou plochu.

Výhody trojfázového měniče FoxESS T15 G3 / 3-fázová řada G3:

Flexibilní konfigurace, připravena k montáži, snadná rozšiřitelnost

Sada s vysokonapěťovými bateriemi FoxESS vytváří nejefektivnější spojení

Třída IP65 Navrženo s ohledem na instalaci v jakémkoli prostředí

Sledujte práci zařízení na dálku pomocí webové stránky nebo mobilní aplikace

Technické údaje trojfázového měniče FoxESS T15 G3:

Maximální doporučený výkon DC [W]: 22500 W

Maximální napětí DC [V]: 1100 V

Nominální pracovní napětí DC [V]: 600 V

Maximální vstupní proud (vstup A / vstup B) [A]: 28 / 28 A

Maximální zkratový proud (vstup A / vstup B) [A]: 36,4 / 36,4 A

Rozsah napětí MPPT [Vdc]: 140 - 1000 V DC

Startovací napětí [V]: 140 V

Počet bodů MPPT: 2

Počet vstupů pro MPPT: 2+2

Nominální výstupní výkon [W]: 15000 W

Maximální zdánlivý výkon AC [VA]: 16500 VA

Nominální frekvence sítě AC [Hz]: 50/60, ±5

Nominální proud AC [A]: 21,7 A

Maximální proud AC [A]: 23,9 A

Účinnost MPPT [%]: 99,8 %

Maximální účinnost [%]: 98,6%

Rozměry (Š x V x H): 480 x 370 x 183,5 mm

Hmotnost: 20 kg

Stupeň ochrany: IP65

Topologie: Beztransformátorový

Stupeň znečištění: II

Monitorovací modul: RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / 4G (volitelně) / LAN (volitelně)

Komunikace: Energetický měřič, DRM, aktualizace USB, E-stop

Zobrazování: LCD displej, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka

FoxESS je světovým lídrem ve výrobě fotovoltaických měničů. Během výrobního procesu využívá nejnovější standardy pro řešení skladování energie, což vede k zařízením s pokročilými funkcemi a charakterizovaným vysokou účinností a spolehlivostí při práci.