

## HUAWEI - SUN2000-105KTL-H1

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.01050.H1



Výrobce	HUAWEI
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	105000
Output power	105000
Circuit breaker value	10
MPPT	6
Amperage	25
WIFI	Nie
Ethernet	Ne
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	5
CN code number	85044086
Quantity per pallet	2
Country of origin	Čína
Weight	79
Width	61
Height	108
Depth	31

Invertor HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 je fotovoltaický inverter připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává energii do elektrické sítě. Řetězový inverter Huawei SUN2000-105KTL-H1 je efektivní a spolehlivé řešení umožňující účinnou konverzi sluneční energie na elektrickou energii. Díky pokročilým funkcím a vysokému výkonu přispívá k maximalizaci výtěžku energie z fotovoltaického systému. Ideální pro komerční a průmyslové aplikace, SUN2000-105KTL-H1 nabízí solidní výkon v různých provozních podmínkách.

## Varianty produktu

Index	Cena
<b>HUAWEI - SUN2000-105KTL-H1</b> F.Huawei.3F.withoutwifi.01050.H1	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

Invertor HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 je fotovoltaický invertor připojený k síti, který přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává energii do elektrické sítě. Řetězový invertor Huawei SUN2000-105KTL-H1 je efektivní a spolehlivé řešení umožňující účinnou konverzi sluneční energie na elektrickou energii. Díky pokročilým funkcím a vysokému výkonu přispívá k maximalizaci výtěžku energie z fotovoltaického systému. Ideální pro komerční a průmyslové aplikace, SUN2000-105KTL-H1 nabízí solidní výkon v různých provozních podmínkách.

Výhody invertoru HUAWEI SUN2000-105KTL-H1:

6 MPP trackerů

Maximální účinnost 99,0 %

Řízení na úrovni jednoho řetězce

Podpora inteligentní diagnostiky IV křivek

Bezpečnostní prvky bez pojistek

Přepětové ochrany pro stejnosměrný i střídavý proud

Ochranná třída IP65

Technické specifikace invertoru HUAWEI SUN2000-105KTL-H1:

Maximální účinnost 99,0 %

Maximální vstupní napětí 1 500 V

Maximální provozní proud na MPPT 25 A

Maximální zkratový proud na MPPT 33 A

Startovací napětí 650 V

Rozsah provozního napětí MPPT 600 V ~ 1 500 V

Nominální vstupní napětí 1 080 V

Počet vstupů 12

Počet MPPT 6

Nominální aktivní výkon AC 105 000 W @ 40°C

Maximální zdánlivý výkon AC 116 000 VA @ 25°C

Maximální aktivní výkon AC: 116 000 W @ 25°C

Nominální výstupní proud 75,8 A

Maximální výstupní proud 84,6 A

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 1075 x 605 x 310 mm

Hmotnost (s montážní deskou) 79 kg

Rozsah pracovní teploty -25°C ~ 60°C

Ochranná třída IP65

Invertor HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 je pokročilým řešením, které nejenže nabízí funkce pro snazší provoz a monitorování, ale také zajišťuje tichý provoz a dlouhodobou 10letou záruku, což z něj činí solidní volbu pro fotovoltaické instalace.