

FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW

Kód produktu: F.FOX.3F.H.wifi.00100-2MPPT.H3-10.0-E



| | |
|---------------------------|----------|
| Výrobce | FOXESS |
| Inverter type | Hybrid |
| Inverter phases | 3 |
| Max. AC power | 10000 |
| Max. DC power | 13000 |
| Output power | 10000 |
| Circuit breaker value | 63 |
| MPPT | 2 |
| Amperage | 26/15 |
| WIFI | Tak |
| Ethernet | Ne |
| Compatible energy storage | Foxess |
| Compatible optimizers | Tigo |
| Warranty | 10 |
| CN code number | 85044086 |
| Quantity per pallet | 30 |
| Country of origin | Čína |
| Weight | 45 |
| Width | 52 |
| Height | 45 |
| Depth | 20 |

Nová generace střídačů FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW s EPS, dostupná jak ve třífázových, tak jednofázových verzích, umožňuje plné využití potenciálu nabízeného energetickými sklady. Toto řešení se skvěle osvědčí v situacích, kde hlavním cílem je zvýšení spotřeby energie na místě její výroby nebo napájení všech tří fází (nebo analogicky jedné fáze) v oblasti působení měniče. Ve spojení s EPS Boxem, BMS a bateriemi tvoří kompletní systém pro skladování energie.

Varianty produktu

| Index | Cena |
|--|--|
| FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW F.FOX.3F.H.wifi.00100-2MPPT.H3-10.0-E | Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. |

Popis výrobku

Nová generace střídačů FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW s EPS, dostupná jak ve třífázových, tak jednofázových verzích, umožňuje plné využití potenciálu nabízeného energetickými sklady. Toto řešení se skvěle osvědčí v situacích, kde hlavním cílem je zvýšení spotřeby energie na místě její výroby nebo napájení všech tří fází (nebo analogicky jedné fáze) v oblasti působení měniče. Ve spojení s EPS Boxem, BMS a bateriemi tvoří kompletní systém pro skladování energie.

Výhody třífázového hybridního měniče FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10 kW s EPS:

Flexibilní konfigurace, připraven k montáži, snadná rozšiřitelnost

Sada vysokonapěťových baterií FoxESS vytváří nejefektivnější spojení

Třída IP65 Navrženo pro instalaci v jakémkoli prostředí

Sledujte vzdáleně provoz zařízení pomocí webové stránky nebo mobilní aplikace

Technické údaje hybridního měniče FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10 kW s EPS:

Maximální vstupní výkon [W]: A: 8000 B: 5000

Maximální vstupní proud (vstup A / vstup B) [A]: 26 / 14

Maximální zkratový proud (vstup A / vstup B) [A]: 32 / 16

Typ baterie: Lithium Železo Fosfátové (LFP)

Rozsah napětí MPPT [Vdc]: 160 – 950

Startovní napětí [V]: 160

Počet bodů sledování MPPT: 2

Řada na MPPT: 2+ 1

Nominální výkon AC [W]: 10000

Nominální proud AC [A]: 14.5 (na fázi)

Účinnost MMPT: 99,00%

Maximální účinnost: 97,80%

Max. proud nabíjení/rozkládání [A]: 26

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm]: 449 x 519 x 198

Hmotnost [kg]: 28

Stupeň ochrany: IP65

Topologie: Beztransformátorový

Záruka: 10 let