

KAISAI KHC-08RY3-B

Kód produktu: PC.KAISAI.M.3f.r32.00080-B



Tepelné čerpadlo KAISAI Monoblok Arctic, 8,4kW KHC-08RY3, je moderním a kompaktním řešením s plně integrovaným chladicím systémem ve vnější jednotce. Řada KAISAI Arctic nabízí široký rozsah provozu při nízkých venkovních teplotách, tichou vnější jednotku a možnost připojení až 16 jednotek pomocí protokolu MODBUS nebo 6 jednotek v kaskádovém systému. Vysoce funkční s USB portem a aplikací ComfortHome pro dálkové ovládání teploty a monitorování spotřeby energie. Certifikát KEYMARK potvrzuje vysokou kvalitu a shodu s evropskými normami. Ideální pro domovy, byty, kanceláře a hotely.

Varianty produktu

Index	Cena
KAISAI KHC-08RY3-B PC.KAISAI.M.3f.r32.00080-B	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Tepelná čerpadla KAISAI Monoblok Arctic, 8,4 kW KHC-08RY3 Tepelná čerpadla Kaisai Monoblok Arctic U tepelného čerpadla typu monoblok je chladicí médium kompletně vestavěno do vnější jednotky. Toto řešení zajišťuje především dobrou tepelnou izolaci, úsporu místa a tichý provoz zařízení. Kromě toho kompaktní konstrukce zajišťuje snadnou montáž a jednoduchou údržbu. Nová řada tepelných čerpadel KAISAI Arctic se vyznačuje schopností pracovat v širokém rozsahu venkovních teplot a má také mnohem tichý provoz vnější jednotky. Kromě možnosti připojení k 16 jednotkám pomocí protokolu MODBUS série Arctic umožňuje také připojení až 6 jednotek v kaskádním systému. Zařízení je vybaveno USB portem pro aktualizaci softwaru a ukládání nastavení. Nová aplikace ComfortHome pro tablet a telefon umožňuje dálkové ovládání teploty vytápění a teplé vody, přepínání zón a kontrolu spotřeby elektrické

energie. Tepelná čerpadla KAISAI Arctic získala certifikát KEYMARK potvrzující vysoký standard produktu a shodu s evropskými normami. Použití: do domu, do bytu, do kanceláře, do hotelu. Výhody tepelného čerpadla KAISAI Monoblok Arctic, 8,4 kW KHC-08RY3 6 provozních režimů: Vytápění / Chlazení / TUV / Vytápění + TUV / Chlazení + TUV / AUTO Protokol Modbus RTU Kompaktní konstrukce (kompletní hydraulický modul pro provoz v režimu TUV: oběhové čerpadlo, membránová nádoba, bezpečnostní ventil, odvzdušňovací ventil, průtokový čidlo - v základní výbavě) Ovládání 2 topných okruhů Vyhřívaný odtokový podnos Další elektrický ohřev Drátový regulátor v ceně Přizpůsobeno pro práci s glykolovým roztokem Protikorozní povlak lamel Ovládání pomocí bezdrátové sítě WiFi Vlastnosti produktu KAISAI Monoblok Arctic, 8,4 kW KHC-08RY3 Nominální výhřevný výkon: 8,40 kW Chladicí médium R32 Energetická třída (35 °C/55 °C): A+++/A++ Koefficient COP: až 5,2 Rozsah teploty vody - režim vytápění: 25-65 °C Rozsah teploty vody - režim chlazení: 5-25 °C Rozsah teploty vody - režim TUV: 30-60 °C Rozsah venkovní teploty - režim vytápění: -25-35 °C Rozsah venkovní teploty - režim chlazení: -5-16 °C Rozsah venkovní teploty - režim TUV: -25-18 °C