

KAISAI KHC-14RY3-B

Kód produktu: PC.KAISAI.M.3f.r32.00140-B



Tepelné čerpadlo KAISAI Monoblok Arctic, 14,5 kW KHC-14RY3, je moderním a kompaktním řešením s plně integrovaným chladicím systémem ve vnější jednotce. Řada KAISAI Arctic nabízí široký rozsah provozu při nízkých venkovních teplotách, tichou vnější jednotku a možnost připojení až 16 jednotek pomocí protokolu MODBUS nebo 6 jednotek v kaskádovém systému. Vysoce funkční s USB portem a aplikací ComfortHome pro dálkové ovládání teploty a monitorování spotřeby energie. Certifikát KEYMARK potvrzuje vysokou kvalitu a shodu s evropskými normami. Ideální pro domovy, byty, kanceláře a hotely.

Varianty produktu

Index	Cena
KAISAI KHC-14RY3-B PC.KAISAI.M.3f.r32.00140-B	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Tepelné čerpadlo KAISAI Monoblok Arctic, 14,5 kW KHC-14RY3 Tepelná čerpadla Kaisai Monoblok Arctic U tepelného čerpadla typu monoblok je instalace chladicího média zcela vestavěna do vnější jednotky. Toto řešení především zajišťuje dobrou tepelnou izolaci, úsporu prostoru a tichý provoz zařízení. Kompaktní konstrukce navíc zajišťuje snadnou montáž a jednoduchou údržbu. Nová řada tepelných čerpadel KAISAI Arctic se vyznačuje schopností pracovat v velmi širokém rozsahu venkovních teplot a také výrazně tichou konstrukcí vnější jednotky. Kromě možnosti připojení až 16 jednotek pomocí protokolu MODBUS série Arctic umožňuje také propojení až 6 jednotek v kaskádovém systému. Zařízení je vybaveno USB konektorem umožňujícím aktualizaci softwaru a ukládání nastavení. Nová aplikace ComfortHome pro tablet a telefon umožňuje dálkové ovládání teploty vytápění a teplé vody, přepínání zón a kontrolu

spotřeby elektrické energie. Tepelná čerpadla KAISAI Arctic obdržela certifikaci KEYMARK, která potvrzuje vysoký standard produktu a shodu s evropskými normami. Použití: pro domácnost, byt, kancelář, hotel. Výhody tepelného čerpadla KAISAI Monoblok Arctic, 14,5 kW KHC-14RY3 6 režimů provozu: Vytápění / Chlazení / TUV / Vytápění + TUV / Chlazení + TUV / AUTO Protokol Modbus RTU Kompaktní konstrukce (kompletní hydraulický modul pro vytápěcí režim: oběhové čerpadlo, membránový tlakový nád, bezpečnostní ventil, odvzdušňovací ventil, proudový senzor - standardně) Obsluha 2 topných oběhů Ohřívání odkapová miska Dodatečný elektrický topný těleso Drátový ovladač v ceně Přizpůsoben k provozu s glykolovým roztokem Protikorozní povlak lamel Obsluha pomocí bezdrátové sítě WiFi Vlastnosti produktu KAISAI Monoblok Arctic, 14,5 kW KHC-14RY3 Nominální tepelný výkon: 14,50 kW Chladící médium R32 Energetická třída (35°C/55°C): A+++/A++ Koefficient výkonu COP: až 5,2 Rozsah teploty vody - režim vytápění: 25-65°C Rozsah teploty vody - režim chlazení: 5-25°C Rozsah teploty vody - režim TUV: 30-60°C Rozsah teploty venkovního vzduchu - režim vytápění: -25-35°C Rozsah teploty venkovního vzduchu - režim chlazení: -5-46°C Rozsah teploty venkovního vzduchu - režim TUV: -25-43°C
