

KAISAI KHC-22RY3

Kód produktu: PC.KAISAI.M.3f.r32.00220



Tepelné čerpadlo KAISAI KHC-22RY3 V tepelném čerpadle typu monoblok je chladicí systém zcela vestavěn do vnější jednotky, což zajišťuje vynikající tepelnou izolaci, úspornost místa a tichý chod. Kompaktní design usnadňuje snadnou instalaci a jednoduchou údržbu. Nová série tepelných čerpadel KAISAI Arctic vyniká schopností pracovat v širokém rozsahu venkovních teplot a má výrazně tichou vnější jednotku. Kromě možnosti připojení až 16 jednotek prostřednictvím protokolu MODBUS série Arctic umožňuje připojení až 6 jednotek v kaskádovém systému. Zařízení je vybaveno USB portem pro aktualizace softwaru a ukládání nastavení. Nová aplikace ComfortHome pro tablety a telefony umožňuje dálkové ovládání teploty vytápění a teplé vody, přepínání zón a kontrolu spotřeby elektrické energie. Tepelná čerpadla KAISAI Arctic získala certifikát KEYMARK, potvrzující vysoký standard produktu a shodu s evropskými normami.

Varianty produktu

| Index | Cena |
|---|--|
| KAISAI KHC-22RY3 PC.KAISAI.M.3f.r32.00220 | Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. |

Popis výrobku

Tepelné čerpadlo KAISAI KHC-22RY3 U tepelného čerpadla typu monoblok je instalace chladícího média zcela vestavěna do venkovní jednotky. Tento přístup především zajistí dobrou tepelnou izolaci, úsporu místa a tichý chod zařízení. Kompaktní konstrukce navíc umožňuje snadnou montáž a jednoduchou údržbu. Nová řada tepelných čerpadel KAISAI Arctic se vyznačuje schopností pracovat v širokém rozmezí venkovních teplot a má výrazně tichou konstrukci venkovní jednotky. Kromě možnosti připojení až 16 jednotek pomocí protokolu MODBUS řada Arctic

umožňuje také připojení až 6 jednotek do kaskádového systému. Zařízení je vybaveno USB portem umožňujícím aktualizaci softwaru a ukládání nastavení. Nová aplikace ComfortHome pro tablet a telefon umožňuje dálkové ovládání teploty vytápění a teplé vody, přepínání zón a kontrolu spotřeby elektrické energie. Tepelná čerpadla KAISAI Arctic získala certifikaci KEYMARK potvrzující vysoký standard produktu a shodu s evropskými normami. Výhody tepelného čerpadla KAISAI KHC-22RY3: 6 provozních režimů: Vytápění / Chlazení / TUV (Teplá Užitková Voda) / Vytápění + TUV / Chlazení + TUV / AUTO Protokol Modbus RTU Kompaktní konstrukce (kompletní hydraulický modul pro vytápění: oběhová čerpadla, membránový nádob, bezpečnostní ventil, odvzdušňovací ventil, průtokový snímač - standardní) Obsluha 2 topných okruhů - standardně Ohřívání odkapávací miska - standardně Drátový regulátor v ceně Přizpůsobeno pro provoz s glykolovým roztokem Protikorozní povlak lamel Ovládání pomocí bezdrátové sítě WiFi - nefunguje na všech zařízeních, což není důvod k reklamaci. Technické údaje tepelného čerpadla KAISAI KHC-22RY3: Nominální topný výkon: 22 kW Chladicí médium: R32 Energetická třída (35°C/55°C): A+++ / A++ (22 kW), A++ / A+ (30 kW) Koeficient výkonu (COP): až 4,4 Rozsah teploty vody - vytápění: 25-60°C Rozsah teploty vody - chlazení: 5-25°C Rozsah teploty vody - TUV: 40-60°C Rozsah teploty venkovního prostředí - vytápění: -25-35°C Rozsah teploty venkovního prostředí - chlazení: -5-6°C Rozsah teploty venkovního prostředí - TUV: -25~43°C