

FoxESS S2000

Kód produktu: F.FOX.1F.wifi.00020-1MPPT



Výrobce	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	1
Max. AC power	2000
Max. DC power	3000
Output power	2000
Circuit breaker value	16
MPPT	1
Amperage	12.5
WIFI	Tak
Ethernet	Ano
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044085
Quantity per pallet	50
Country of origin	Čína
Weight	8
Width	34
Height	35
Depth	12

FoxESS S2000 představuje řadu malých a kompaktních jednofázových měničů s jedním bodem sledování maximálního výkonu (MPPT) s nevyrovnanou mocí a účinností. Série S se vyznačuje ultra nízkým startovacím napětím, co zaručuje maximální efektivitu při získávání energie ze solárních panelů. Výhody jednofázového měniče FoxESS S2000: Nízké startovací napětí, široký rozsah napětí, maximální účinnost 97,4 %. Plně optimalizován pro rozšíření s úložnými systémy energie FoxESS. Ochrana IP65 - Navrženo pro práci s maximální flexibilitou. Vhodné pro venkovní instalaci. Monitorování systému prostřednictvím webové stránky nebo aplikace smartphonu poskytuje plnou kontrolu zařízení i při nepřítomnosti doma.

Varianty produktu

Index	Cena
FoxESS S2000 F.FOX.1F.wifi.00020-1MPPT	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

FoxESS S2000 představuje řadu malých a kompaktních jednofázových měničů s jedním bodem sledování maximálního výkonu (MPPT) s nevyrovnanou mocí a účinností. Série S se vyznačuje ultra nízkým startovacím napětím, co zaručuje maximální efektivitu při získávání energie ze solárních panelů.

Výhody jednofázového měniče FoxESS S2000:

Nízké startovací napětí, široký rozsah napětí, maximální účinnost 97,4 %.

Plně optimalizován pro rozšíření s úložnými systémy energie FoxESS.

Ochrana IP65 - Navrženo pro práci s maximální flexibilitou. Vhodné pro venkovní instalaci.

Monitorování systému prostřednictvím webové stránky nebo aplikace smartphonu poskytuje plnou kontrolu zařízení i při nepřítomnosti doma.

Technické údaje FoxESS S2000:

Maximální doporučený výkon DC [W]: 3000

Maximální vstupní proud [A]: 14

Maximální zkratový proud [A]: 18

Rozsah napětí MPPT [Vdc]: 50 - 480

Startovací napětí [V]: 60

Počet bodů sledování MPPT: 1

Řetěz na MPPT: 1

Nominální výkon AC [W]: 2000

Nominální proud AC [A]: 8,7

Účinnost MMPT: 99,00 %

Maximální účinnost: 97,40 %

Rozměry (d x š x v) [mm]: 290 x 220 x 116

Hmotnost [kg]: 5,4

Stupeň ochrany: IP65

Topologie: beztransformátorový

Záruka: 12 let

Jednofázové měniče FoxESS se vyznačují použitím komponent od renomovaných světových výrobců, což významně zvyšuje odolnost našich produktů. Poskytují maximální výkon a dlouhou životnost, předčí konkurenci o stovky watohodin.
