

## Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4

Kód produktu: F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4



Výrobce	SOLAREEDGE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	33000
Max. DC power	50000
Output power	33000
Circuit breaker value	63
MPPT	1
Amperage	48.25
WIFI	Tak
Ethernet	Ano
Compatible optimizers	Solaredge
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	12
Country of origin	Izrael
Weight	32
Width	32
Height	55
Depth	27

SolarEdge SE33.3K-RW00IBNM4 střídač je třífázové zařízení s vysokou účinností, určené pro malé a střední fotovoltaické instalace. Díky systému konstantního vstupního napětí tento střídač SolarEdge pracuje velmi efektivně, bez ohledu na počet solárních panelů nebo aktuální povětrnostní podmínky. Kombinace inovativní digitální technologie a prvotřídní spolehlivosti jsou charakteristické rysy střídače SolarEdge.

## Varianty produktu

Index	Cena
<b>Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4</b> F.Solaredge.3F.wifi.00333.RW00IBNM4	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

Měnič SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4 je třífázové zařízení charakterizované vysokou účinností, určené pro malé a střední fotovoltaické instalace. Díky systému konstantního vstupního napětí tento měnič SolarEdge pracuje neefektivněji, bez ohledu na počet solárních panelů a aktuální povětrnostní podmínky. Kombinace inovativní digitální technologie s prvotřídní spolehlivostí jsou hlavní charakteristiky měniče SolarEdge.

Výhody měniče SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4:

Vynikající účinnost (98 %)

Připraven k použití s akumulátorem

Malý a snadno instalovatelný

Integrovaný monitoring na úrovni modulu

Rychlá a snadná konfigurace měniče přímo z chytrého telefonu pomocí aplikace SolarEdge SetApp

Připojení k internetu pomocí Ethernetu nebo bezdrátově

IP65 - vhodné pro venkovní i vnitřní instalace

Delší řetězce díky konstantnímu napětí měniče

Inteligentní řízení energie

Pokročilé bezpečnostní řešení - integrovaná ochrana proti obloukovému zkratu

Technické údaje měniče SOLAREEDGE SE33.3K-RW00IBNM4:

Nominální výkon AC [W]: 50 000W

Počet fází: 3F

Typ instalace: On-grid

Max. výstupní výkon [VA]: 33 300 VA

AC výstupní proud [A]: 48,25 A

Trojfázové připojení k síti:

Rozsah AC napětí [V]: 380 / 220; 400 / 230 VAC

Max. vstupní proud [A]: 48,25 A

WiFi modul: Ne

WLAN / Ethernet LAN: ANO

Měření izolace DC: Ano

Odpojovač DC: Ano

Ochrana proti změně polarit: Ano

Max. účinnostní faktor (fotovoltaická instalace - síťový proud): 98,3 %

Evropský účinnostní faktor ( $\eta_{EU}$ ): 98 %

Rozměry [mm]: 540 x 315 x 260 mm

Hmotnost [kg]: 45 kg

Stupeň ochrany [IP]: IP65

Chlazení: ventilátor