

Solaredge SE17K-RW0TEBEN4

Kód produktu: F.Solaredge.3F.wifi.00170.RW0TEBEN4



Výrobce	SOLAREEDGE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	17000
Max. DC power	22950
Output power	17000
Circuit breaker value	32
MPPT	1
Amperage	23
WIFI	Tak
Ethernet	Ano
Compatible optimizers	Solaredge
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	12
Country of origin	Izrael
Weight	35
Width	35
Height	65
Depth	31

SolarEdge SE17K střídač je třífázové zařízení s vysokou účinností, určené pro malé a střední fotovoltaické instalace. Díky systému konstantního vstupního napětí tento střídač SolarEdge pracuje velmi efektivně, bez ohledu na počet solárních panelů nebo aktuální povětrnostní podmínky. Kombinace inovativní digitální technologie a prvotřídní spolehlivosti jsou charakteristické rysy střídače SolarEdge.

Varianty produktu

Index	Cena
Solaredge SE17K-RW0TEBEN4 F.Solaredge.3F.wifi.00170.RW0TEBEN4	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Měnič SolarEdge SE17K je trojfázové zařízení charakterizované vysokou účinností, navržené pro malé a střední fotovoltaické instalace. Díky systému konstantního vstupního napětí tento měnič SolarEdge pracuje v nejefektivnějším režimu, bez ohledu na počet solárních panelů a aktuální meteorologické podmínky. Kombinace inovativní digitální technologie s prvotřídní spolehlivostí jsou charakteristické vlastnosti měniče SolarEdge.

Výhody měniče SolarEdge SE17K:

Vynikající účinnost (98 %)

Připraven pro použití s akumulátorem

Malé rozměry a jednoduchá instalace

Integrovaný monitorovací systém na úrovni modulu

Rychlá a jednoduchá instalace měniče přímo pomocí aplikace SolarEdge SetApp ve smartphonu

Připojení k internetu pomocí Ethernetu nebo bezdrátově

IP65 – vhodný pro instalaci venku nebo uvnitř

Delší řetězce díky konstantnímu napětí měniče

Inteligentní řízení energie

Pokročilé bezpečnostní opatření - integrovaná ochrana proti obloukovému zkratu

Technické údaje měniče SolarEdge SE17K:

Maximální výkon DC: 22 950 W

Maximální vstupní napětí: 1000 Vdc

Nominální vstupní napětí DC: 750 Vdc

Maximální vstupní proud: 24,6 Adc

Ochrana proti zpětné polarizaci: ANO

Maximální účinnost měniče: 98 %

Nominální výkon střídavého proudu: 17000 VA

Maximální výkon AC: 17000 VA

AC - rozsah výstupního napětí - fáze k neutrálnímu vodiči: 400 - 230 Vac

Maximální trvalý výstupní proud (na fázi): 24,6 A

Rozměry (výška x šířka x hloubka): 549 x 317 x 264 mm

Hmotnost: 30,7 kg

Rozsah provozní teploty: -40 - +60 stupňů Celsia

SolarEdge je světovým lídrem v oblasti inteligentní energetické technologie. Díky špičkovým inženýrským dovednostem a neustálému zaměření na inovace společnost vytváří inteligentní energetická řešení, která pohání naše životy a formují budoucnost. Jejich inteligentní řešení měniče mění způsob, jakým je energie získávána a spravována ve fotovoltaických systémech, maximalizující výrobu elektrické energie a snižující náklady. SolarEdge pokračuje v rozvoji inteligentní energie a nabízí inovativní řešení pro fotovoltaické instalace, úložiště, nabíjení elektromobilů, záložní zdroje energie a síťové služby.