

FoxESS T6 G3

Kód produktu: F.FOX.3F.wifi.00060-G3



Výrobce	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	6000
Max. DC power	9000
Output power	6000
Circuit breaker value	16
MPPT	2
Amperage	14
WIFI	Tak
Ethernet	Ne
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044085
Quantity per pallet	14
Country of origin	Čína
Weight	48
Width	38
Height	48
Depth	19

Měníče řady T byly speciálně navrženy pro trojfázové domácí instalace a menší komerční instalace. Vyznačují se nepřekonatelnou výkonností a univerzálností, co umožňuje prodloužení období generování energie. Trojfázové verze měničů jsou k dispozici v rozsahu výkonů od 3 kW do 25 kW. Měníč FoxESS T6-G3 je trojfázové zařízení, které uživateli zaručuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost. Kromě toho se měnič FoxESS T6-G3 vyznačuje vysokou kvalitou zpracování díky použití komponent renomovaných značek během výroby. To významně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost práce měniče. Výrobek značky FoxESS disponuje jedinečným chladičem a integrovanými chladičnými žebeníky, což zajišťuje optimální kontakt s prvky generujícími teplo. Chladičí žebeníky mají charakteristický tvar hvězdy, co zvyšuje chladičí plochu.

Varianty produktu

Index	Cena
FoxESS T6 G3 F.FOX.3F.wifi.00060-G3	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Měniče řady T byly speciálně navrženy pro trojfázové domácí instalace a menší komerční instalace. Vyznačují se nepřekonatelnou výkonností a univerzálností, co umožňuje prodloužení období generování energie. Trojfázové verze měničů jsou k dispozici v rozsahu výkonů od 3 kW do 25 kW.

Měnič FoxESS T6-G3 je trojfázové zařízení, které uživateli zaručuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost. Kromě toho se měnič FoxESS T6-G3 vyznačuje vysokou kvalitou zpracování díky použití komponent renomovaných značek během výroby. To významně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost práce měniče. Výrobek značky FoxESS disponuje jedinečným chladičem a integrovanými chladicími žebeníky, což zajišťuje optimální kontakt s prvky generujícími teplo. Chladicí žebeníky mají charakteristický tvar hvězdy, co zvyšuje chladicí plochu.

Výhody trojfázového měniče FoxESS T6 G3 / 3-fázová ŘADA G3:

Flexibilní konfigurace, připraven k montáži, snadné rozšíření

Sada s vysokonapěťovými bateriemi FoxESS vytváří nejefektivnější spojení

Třída IP65 Navrženo s ohledem na instalaci v jakémkoli prostředí

Sledujte práci zařízení na dálku pomocí webové stránky nebo mobilní aplikace

Technické údaje trojfázového měniče FoxESS T6 G3:

maximální doporučený výkon DC [W]: 9000 W

maximální napětí DC [V]: 1100 V

nominální pracovní napětí DC [V]: 600 V

maximální vstupní proud (vstup A / vstup B) [A]: 14 / 14 A

maximální zkratový proud (vstup A / vstup B) [A]: 18,2 / 18,2 A

rozsah napětí MPPT [Vdc]: 140 - 1000 V DC

startovací napětí [V]: 140 V

počet bodů MPPT: 2

počet vstupů na MPPT: 1+1

nominální výstupní výkon [W]: 6000 W

maximální zdánlivý výkon AC [VA]: 6600 VA

nominální frekvence AC sítě [Hz]: 50/60, ±5

nominální AC proud [A]: 8,7 A

maximální AC proud [A]: 9,6 A

účinnost MPPT [%]: 99,8 %

maximální účinnost [%]: 98,6%

rozměry (ŠxVxH): 480 x 370 x 183,5 mm

hmotnost: 17 kg

stupeň ochrany: IP65

topologie: beztransformátorová

stupeň znečištění: II

monitorovací modul: RS485, WIFI (standard) / GPRS (volitelně) / 4G (volitelně) / LAN (volitelně)

komunikace: energetický počítač, DRM, aktualizace USB, E-stop

zobrazování: LCD displej, dotykové tlačítko, aplikace, webová stránka

FoxESS je světovým lídrem v výrobě fotovoltaických měničů. Během výrobního procesu využívá nejnovější standardy pro řešení ukládání energie, díky čemuž vznikají zařízení s pokročilými funkcemi a vysokou výkonností a spolehlivostí při práci.