

Solaredge SE30K-RW00IBNM4

Kód produktu: F.Solaredge.3F.wifi.00300.RW00IBNM4



Výrobce	SOLAREEDGE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	30000
Max. DC power	45000
Output power	30000
Circuit breaker value	63
MPPT	1
Amperage	43.5
WIFI	Tak
Ethernet	Ano
Compatible optimizers	Solaredge
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	12
Country of origin	Izrael
Weight	32
Width	32
Height	50
Depth	27

SolarEdge SE30K-RW00IBNM4 střídač je třífázové zařízení s vysokou účinností, určené pro malé a střední fotovoltaické instalace. Díky systému konstantního vstupního napětí tento střídač SolarEdge pracuje velmi efektivně, bez ohledu na počet solárních panelů nebo aktuální povětrnostní podmínky. Kombinace inovativní digitální technologie a prvotřídní spolehlivosti jsou charakteristické rysy střídače SolarEdge.

Varianty produktu

Index	Cena
Solaredge SE30K-RW00IBNM4 F.Solaredge.3F.wifi.00300.RW00IBNM4	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Měnič SolarEdge SE30K-RW00IBNM4 je třífázové zařízení charakterizované vysokou účinností, určené pro malé a střední fotovoltaické instalace. Díky systému konstantního vstupního napětí tento měnič SolarEdge pracuje neefektivněji, bez ohledu na počet solárních panelů a aktuální povětrnostní podmínky. Kombinace inovativní digitální technologie s prvotřídní spolehlivostí jsou charakteristické vlastnosti měniče SolarEdge.

Výhody měniče SOLAREEDGE SE30K-RW00IBNM4:

Výjimečná účinnost (98 %)

Připraven pro použití s úložištěm energie

Malý a jednoduchý na instalaci

Integrovaný monitoring na úrovni modulu

Rychlá a jednoduchá instalace měniče přímo ze smartphonu pomocí aplikace SolarEdge SetApp

Připojení k internetu přes Ethernet nebo bezdrátově

IP65 - vhodný pro venkovní nebo vnitřní instalace

Delší řetězce díky konstantnímu napětí měniče

Inteligentní řízení energie

Pokročilé bezpečnostní řešení - integrovaná ochrana proti obloukovým zkratům

Technické údaje měniče SOLAREEDGE SE30K-RW00IBNM4:

AC nominální výkon [W]: 45000 W

Počet fází: 3F

Typ instalace: On-grid

Max. výstupní výkon [VA]: 29990 VA

AC výstupní proud [A]: 38 A

Trojfázové připojení k síti:

Rozsah AC napětí [V]: 380 / 220; 400 / 230 VAC

Max. vstupní proud [A]: 43,5 A

WiFi modul: Ne

WLAN / Ethernet LAN: ANO

Měření izolace DC: Ano

Odpojovač DC: Ano

Ochrana proti změně polarit: Ano

Max. účinnostní faktor (fotovoltaická instalace - elektrická síť): 98,3 %

Evropský účinnostní faktor (η_{EU}): 98 %

Rozměry [mm]: 540 x 315 x 260 mm

Hmotnost [kg]: 45 kg

Stupeň ochrany [IP]: IP65

Chlazení: ventilátor