

Flexible UV-resistant conduit with a protective sheath of 1250 N, 25mm diameter, 50m.

Kód produktu: Inne.peszel.25mm.50m



Pružná hadica o průměru 25 mm, odolná proti UV záření, je těžká drážkovaná plastová trubka určená pro venkovní instalace. Má ochranný plášť o pevnosti 1250 N a vnitřní povlak usnadňující posouvání kabelů. Venkovní plášť je vyroben z černého plastu, který nešíří plameny a má vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty. Tento typ hadice je zejména vhodný pro instalaci venku a v místech, kde je vyžadována vysoká odolnost proti tlaku, včetně podzemních a betonových instalací. Díky speciálnímu vnitřnímu povlaku lze kabely snadno instalovat na větší vzdálenosti.

Varianty produktu

Index	Cena
Flexible UV-resistant conduit with a protective sheath of 1250 N, 25mm diameter, 50m. Inne.peszel.25mm.50m	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Pružná hadica o průměru 25 mm, odolná proti UV záření, je těžká drážkovaná plastová trubka určená pro venkovní instalace. Má ochranný plášť o pevnosti 1250 N a vnitřní povlak usnadňující posouvání kabelů. Venkovní plášť je vyroben z černého plastu, který nešíří plameny a má vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty. Tento typ hadice je zejména vhodný pro instalaci venku a v místech, kde je vyžadována vysoká odolnost proti tlaku, včetně podzemních a betonových instalací. Díky speciálnímu vnitřnímu povlaku lze kabely snadno instalovat na větší vzdálenosti. Fyzikální vlastnosti: Materiál: modifikovaný PVC Vysoká odolnost proti tlaku Střední odolnost proti nárazu

Rozsah teplot od -25°C do +60°C Pružný Hořlavý Odolný proti korozi Odolný proti UV záření Technické údaje:
Venkovní průměr Ø: 25 mm Vnitřní průměr Ø: 18,4 mm Délka cívky: 50 m Hmotnost cívky: 8,7 kg