

## Modular distribution board HENSEL KV 8112

Kód produktu: Zab.obudowa.hensel.1x9



Malé rozvaděče pro venkovní nechráněné instalace, jako je modulární rozvaděč pro 3 až 54 modulů, model KV 8109, jsou ideální pro aplikace vyžadující kompaktní velikost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Tento konkrétní rozvaděč se vyznačuje absencí PE a N svorek, což je klíčové pro specifickou aplikaci a konfiguraci instalace.

### Varianty produktu

Index	Cena
<b>Modular distribution board HENSEL KV 8112</b> Zab.obudowa.hensel.1x9	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

### Popis výrobku

Malé rozvaděče pro venkovní nechráněné instalace, jako je modulární rozvaděč pro 3 až 54 modulů, model KV 8109, jsou ideální pro aplikace vyžadující kompaktní velikost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Tento konkrétní rozvaděč se vyznačuje absencí PE a N svorek, což je klíčové pro specifickou aplikaci a konfiguraci instalace. Výhody rozvaděče HENSEL KV 8109: 1 řada Pro montáž zařízení do 63 A, sběrnice 35 mm S průhlednými dveřmi Zámek na dveřích a těsnícím souborem - dodatečné vybavení S kabelovými vypouštěcími hrdly Otevření pro vypínače S membránovými těsněními pro vedení kabelů Stupeň ochrany: IP 65 Barva: šedá, RAL 7035 Technické údaje rozvaděče HENSEL KV 8109: Nominální izolační napětí  $U_i = 400 \text{ V AC}$  Schopnost odvádět teplo  $P_{de} = 16 \text{ W}$  podle normy PN 60670-24 Ochranná třída: II Materiál: PS-polystyren Šířka: 200 mm Výška: 238 mm Hloubka: 111 mm Hmotnost: 0,903 kg