

## DC+AC SH 117 Connection combiner box

Kód produktu: SG.ACDC.keno.SH117



Výrobce	KENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Country of origin	Polsko
Warranty	5
CN code number	85371010
Weight	3.6
Width	319
Height	144
Depth	384
Circuit breaker value	16
RCD switch	Nie
AC protection	T2
DC protection	T2

KENO - SH-117 DCAC - KOMBINOVANÁ KONEXNÍ SCHRÁNKA DC+AC S PŘEPĚŤOVÝM OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 1000V TYP 2, 2X ŘETĚZCE PV, 2X MPPT // OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEPĚTÍ AC TYP 2, JISTIČ 16A 3F Kombinovaná konexní schránka KENO - SH-117 DCAC je vynikající volbou pro menší a střední rezidenční a průmyslové instalace. Její všestranné použití je způsobeno zejména třídou ochrany IP65, což umožňuje instalaci nejen ve vnitřních prostorách, ale také venku. Konexní schránka KENO je soubor zařízení různých výrobců, určený k použití v izolovaných a uzemněných fotovoltaických instalacích. Slouží k napájení fotovoltaických měničů, ochraně proti zkratům a přetížením, stejně jako k ochraně proti účinkům mezifázových výbojů na straně střídavého a stejnosměrného proudu.

## Varianty produktu

Index	Cena
<b>DC+AC SH 117 Connection combiner box</b> SG.ACDC.keno.SH117	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

KENO - SH-117 DCAC - KOMBINOVANÁ KONEXNÍ SCHRÁNKA DC+AC S PŘEPĚŤOVÝM OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 1000V TYP 2, 2X ŘETĚZCE PV, 2X MPPT // OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEPĚTÍ AC TYP 2, JISTIČ 16A 3F

Kombinovaná konexní schránka KENO - SH-117 DCAC je vynikající volbou pro menší a střední rezidenční a průmyslové instalace. Její všestranné použití je způsobeno zejména třídou ochrany IP65, což umožňuje instalaci nejen ve vnitřních prostorách, ale také venku. Konexní schránka KENO je soubor zařízení různých výrobců, určený k použití v izolovaných a uzemněných fotovoltaických instalacích. Slouží k napájení fotovoltaických měničů, ochraně proti zkratům a přetížením, stejně jako k ochraně proti účinkům mezifázových výbojů na straně střídavého a stejnosměrného proudu.

Výhody konexní schránky KENO - SH-117 DCAC:

Každé spojení je testováno na správnost provedení

Jedinečný, ultra ohebný cínovaný drát, testovaný na 6000V, s předpokládanou životností minimálně 25 let  
5 let záruka produktu

hodnota izolačního napětí obalu - AC 400V

hodnota izolačního napětí obalu - DC 1500V

Méně kabelů díky montáži komponent na speciální kolejnici Noark

Dveře s možností změny směru otevírání - Odolnost proti chybám a jednodušší montáž díky montáži komponentů střídavé strany na hřebenové liště

Každá konexní schránka je vyráběna pod přísným dohledem s dvoustupňovým ověřovacím procesem a má individuální sériové číslo

Charakteristika konexní schránky KENO - SH-117 DCAC:

Počet řetězců PV: 2

Počet ochranných zařízení proti přepětí: 2

Zařízení proti přepětí DC: Phoenix T2

Zařízení proti přepětí AC: Noark T2

Jistič: Noark B 16A 3 fáze

Třída ochrany: IP65

Hodnota izolačního napětí: 400V AC, 1500V DC

Odolnost proti UV záření: Ano

Standardní záruka: 5 let