

## DC+AC SH 348 Connection combiner box

Kód produktu: SG.ACDC.keno.SH348



Výrobce	KENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Country of origin	Polsko
Warranty	5
CN code number	85371010
Weight	2.2
Width	319
Height	144
Depth	259
Circuit breaker value	16
RCD switch	Nie
AC protection	T2
DC protection	T2

KENO - SH-348 DCAC - SPOJKA DC+AC S PŘEPĚŤOVÝM OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 1000V TYP 2, 1X ŘETĚZEC PV, 1X MPPT // AC PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 2, 16A 1-F, FAZOVÝ SIGNÁL Rozvodná skříň KENO - SH-348 DCAC STANDARD se vynikajícími výsledky osvědčuje v menších a středních domácích a průmyslových instalacích. Její univerzální použití je způsobeno mimo jiné třídou ochrany IP65, což umožňuje montáž nejen v uzavřených prostorech, ale také na otevřeném prostranství. Rozvodná skříň KENO je sada zařízení různých výrobců, určená k použití v izolovaných a uzemněných fotovoltaických instalacích. Slouží k napájení fotovoltaických střídačů, ochraně před zkraty a přetížením, a také k ochraně před účinky mezilehlých výbojů na straně střídavého a stejnosměrného proudu.

## Varianty produktu

Index	Cena
<b>DC+AC SH 348 Connection combiner box</b> SG.ACDC.keno.SH348	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

KENO - SH-348 DCAC - SPOJKA DC+AC S PŘEPĚŤOVÝM OCHRANNÝM ZAŘÍZENÍM 1000V TYP 2, 1X ŘETĚZEC PV, 1X MPPT // AC PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 2, 16A 1-F, FAZOVÝ SIGNÁL

Rozvodná skříň KENO - SH-348 DCAC STANDARD se vynikajícími výsledky osvědčuje v menších a středních domácích a průmyslových instalacích. Její univerzální použití je způsobeno mimo jiné třídou ochrany IP65, což umožňuje montáž nejen v uzavřených prostorech, ale také na otevřeném prostranství. Rozvodná skříň KENO je sada zařízení různých výrobců, určená k použití v izolovaných a uzemněných fotovoltaických instalacích. Slouží k napájení fotovoltaických střídačů, ochraně před zkraty a přetížením, a také k ochraně před účinky mezilehlých výbojů na straně střídavého a stejnosměrného proudu.

Výhody rozvodné skříně KENO - SH-348 DCAC:

Každé spojení je testováno pro ověření správného provedení

Unikátní, ultra pružný pocínovaný vodič, testovaný na 6000V, s předpokládanou životností minimálně 25 let  
5letá záruka produktu

Nominální izolační napětí obalu - AC 400V

Nominální izolační napětí obalu - DC 1500V

Méně kabelů díky montáži součástí na speciální kolejnici Noark

Dveře s možností změny směru otevírání - Odolnost proti chybám a jednodušší montáž díky montáži součástí střídačové strany na tzv. hřebenových lištách

Každá rozvodná skříň je vyráběna pod přísným dohledem s dvoustupňovým ověřovacím procesem a má individuální sériové číslo

Charakteristika rozvodné skříně KENO - SH-348 DCAC:

Počet řetězců PV: 1

Počet ochranných zařízení proti přepětí: 2

Ochrana před přepětím DC: PHOENIX/VAL-MS 1000DC-PV/2+V

Ochrana před přepětím AC: Noark T2

Jistič: Noark 16A 1P

Třída ochrany IP65

Nominální izolační napětí: 400V AC, 1500V DC

Odolnost proti UV záření: Ano

Standardní záruka: 5 let