

SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway

Kód produktu: AF.antenka.solaredge.01



SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway (bezdrátová brána) je zařízení, které umožňuje bezdrátové připojení měničů SolarEdge podporujících SetApp k internetovému routeru. Zařízení nabízí snadnou instalaci a konfiguraci díky vestavěné stanici ve měniči. Anténa je umístěna vně měniče a podporuje až dva zesilovače dosahu, což umožňuje efektivní pokrytí větších oblastí. Bezdrátová brána podporuje maximálně osm měničů SolarEdge v rámci jedné bezdrátové sítě, což ji činí ideálním řešením pro větší instalace. S touto branou mohou uživatelé snadno monitorovat a spravovat své fotovoltaické instalace odkudkoli pomocí internetového připojení.

Varianty produktu

Index	Cena
SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway AF.antenka.solaredge.01	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway (bezdrátová brána) je zařízení, které umožňuje bezdrátové připojení měničů SolarEdge podporujících SetApp k internetovému routeru. Zařízení nabízí snadnou instalaci a konfiguraci díky vestavěné stanici ve měniči. Anténa je umístěna vně měniče a podporuje až dva zesilovače dosahu, což umožňuje efektivní pokrytí větších oblastí. Bezdrátová brána podporuje maximálně osm měničů SolarEdge v rámci jedné bezdrátové sítě, což ji činí ideálním řešením pro větší instalace. S touto branou mohou uživatelé snadno monitorovat a spravovat své fotovoltaické instalace odkudkoli pomocí internetového připojení. Technické specifikace SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway: Vysílací výkon: 15 dBm EIRP s anténou: 20 dBm Dosah venku (LOS): 40/130 m/stop Dosah uvnitř: 50/160 m/stop Frekvenční pásmo: 2412-2472 MHz Šířka pásma: 20 MHz Zisk antény: 5 dBi Kanály: 1-13

Zabezpečení: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Napětí AC (nominální): 100-240 VAC Frekvence AC: 50/60 Hz Maximální vstupní proud: 50 mA