

## SolarEdge WFRPT-B-S1-RW Wireless Repeater

Kód produktu: AF.inne.solaredge.05



SolarEdge WFRPT-B-S1-RW je bezdrátový zesilovač signálu a brána, která zesiluje signál WLAN mezi bezdrátovou branou a routerem a měničem.

### Varianty produktu

Index	Cena
<b>SolarEdge WFRPT-B-S1-RW Wireless Repeater</b> AF.inne.solaredge.05	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

### Popis výrobku

SolarEdge WFRPT-B-S1-RW je bezdrátový zesilovač signálu a brána, která zesiluje signál WLAN mezi bezdrátovou branou a routerem a měničem. Výhody SolarEdge WFRPT-B-S1-RW: Bezdrátové připojení měničů SolarEdge kompatibilních s aplikací SetApp k internetovému routeru Anténa je umístěna mimo měnič a podporuje až dvě zesilovače dosahu Snadná instalace a konfigurace pomocí aplikace SetApp s využitím vestavěného bezdrátového rozhraní v měničích Bezdrátová brána podporuje až osm měničů SolarEdge v jedné bezdrátové síti Technické parametry bezdrátového zesilovače signálu: Vysílací výkon: 15 dBm Citlivost přijímače (802.11b @ 1 Mbps DSS): -94 až -69 dBm EIRP s anténou: 20 dBm Dosah venkovní (LOS): 400 m Dosah vnitřní: 50/160 m/stop Frekvenční pásmo: 2412-2472 MHz Šířka pásma: 20 MHz Zisk antény: 5 dBi Třída ochrany: IP20 Provozní teplota: -20 až +60°C Rozměry (výška x šířka x hloubka; s kolíky): 66,3 x 48 x 82,7 mm Hmotnost bez antény: 90 g Hmotnost s anténou: 110 g NAPÁJENÍ: Napětí AC (nominální): 100-240 VAC Frekvence AC (nominální): 50/60 Hz Maximální vstupní proud: 50 mA