

SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 Firefighter Safety Gateway

Kód produktu: AF.inne.solaredge.07



SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 požární brána umožňuje centralizovanou správu bezpečnostních systémů SolarEdge. Díky ní mohou hasiči rychle zastavit výrobu energie solární instalace SolarEdge, buď ručně pomocí vypínače poplachového stavu, nebo automaticky prostřednictvím systému s požárním ovládacím panelem. Když je produkce energie zastavena, funkce SafeDC™ snižuje napětí na stringu na bezpečnou úroveň.

Varianty produktu

Index	Cena
SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 Firefighter Safety Gateway AF.inne.solaredge.07	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 požární brána umožňuje centralizovanou správu bezpečnostních systémů SolarEdge. Díky ní mohou hasiči rychle zastavit výrobu energie solární instalace SolarEdge, buď ručně pomocí vypínače poplachového stavu, nebo automaticky prostřednictvím systému s požárním ovládacím panelem. Když je produkce energie zastavena, funkce SafeDC™ snižuje napětí na stringu na bezpečnou úroveň. Výhody SolarEdge SE1000-CCG-F-S1: Manuální a automatické vypnutí systémového napětí DC Zobrazení systémového napětí DC v reálném čase pro zajištění bezpečnosti Poplachový vypínač pro celou solární instalaci Oznámení monitorovacímu portálu SolarEdge o vypnutí systému Jednoduchá instalace - montáž na DIN lištu Technické údaje požární brány: Napájení DIN lišta - součástí 100-240 VAC, vyměnitelný zástrčka EU/UK/US/AU, 2pólová zástrčka Napájecí napětí: 9-14 Vdc Typ konektoru: svorkovnice Spotřeba energie: <2 W Provozní teploty: -20 do 60 °C Ochranná třída: IP 20 vnitřní Typ montáže: montáž na DIN lištu / na stěnu Rozměry: 161,6x90x62 mm Hmotnost: 0,5 kg

