

HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G)

Kód produktu: AF.inne.huawei.01



HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) je pokročilé zařízení pro monitorování a správu fotovoltaických instalací. Centralizuje všechny porty, konvertuje protokoly, sbírá a ukládá data a poskytuje centrální monitorování a údržbu zařízení v PV instalacích.

Varianty produktu

Index	Cena
HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) AF.inne.huawei.01	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) je pokročilé zařízení pro monitorování a správu fotovoltaických instalací. Centralizuje všechny porty, konvertuje protokoly, sbírá a ukládá data a poskytuje centrální monitorování a údržbu zařízení v PV instalacích. Toto zařízení nabízí širokou škálu funkcí, včetně: Lokální operace prováděné na SmartLoggeru pomocí mobilní aplikace přes vestavěnou síť WLAN, Síť RS485 umožňující připojení různých zařízení k SmartLoggeru, jako jsou: Zařízení Huawei, jako jsou měniče a PID moduly, měniče jiných výrobců, zařízení pro monitorování prostředí (EMI), transformační stanice a elektroměry používající protokol Modbus-RTU, Elektroměry používající protokol DL/T645, Zařízení používající protokol IEC103. Technické specifikace HUAWEI Smart Logger 3000: Napájení: Vstup AC: 100-240 V, 50/60 Hz - Výstup DC: 12 V, 2 A Napájení DC: 24 V, 0,8 A Spotřeba energie: Typická: 9 W; maximální: 15 W Rozměry (Š x V x H): 259 mm x 160 mm x 59 mm (s montážními držáky) (225 mm x 160 mm x 44 mm bez montážních držáků) Hmotnost: 2 kg Provozní teplota: -40°C až +60°C Teplota skladování: -40°C až +70°C Relativní vlhkost: 5% - 95% RH Stupeň ochrany IP: IP20 Způsob montáže: Montáž na zeď nebo na montážní lištu

Maximální pracovní výška: 4000 m Stupeň znečištění: 2 Korozní třída: Třída B