

## HUAWEI Smart Logger 3000 A03EU (MBUS,4G)

Kód produktu: AF.inne.huawei.02



HUAWEI Smart Logger 3000 A03EU (MBUS, 4G) je pokročilé zařízení pro monitorování a správu fotovoltaických instalací. Centralizuje všechny porty, konvertuje protokoly, shromažďuje a uchovává data a zajišťuje centralizované monitorování a údržbu zařízení ve fotovoltaických instalacích.

### Varianty produktu

Index	Cena
<b>HUAWEI Smart Logger 3000 A03EU (MBUS,4G)</b> AF.inne.huawei.02	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

### Popis výrobku

HUAWEI Smart Logger 3000 A03EU (MBUS, 4G) je pokročilé zařízení pro monitorování a správu fotovoltaických instalací. Centralizuje všechny porty, konvertuje protokoly, shromažďuje a uchovává data a zajišťuje centralizované monitorování a údržbu zařízení ve fotovoltaických instalacích. Toto zařízení nabízí širokou škálu funkcí, včetně: Lokální operace prováděné na SmartLoggeru pomocí aplikace na mobilním telefonu přes vestavěnou síť WLAN, Síť RS485, která umožňuje připojení různých zařízení k SmartLoggeru, jako jsou: Zařízení Huawei, jako jsou měniče a PID moduly, měniče jiných výrobců, zařízení pro monitorování prostředí (EMI), transformátorové stanice a měřiče energie používající protokol Modbus-RTU, Měřiče energie používající protokol DL/T645, Zařízení používající protokol IEC103. Síť MBUS, která umožňuje připojení SmartLoggeru k měničům a PID-PVBOX Huawei podporujícím komunikaci MBUS. Technické specifikace HUAWEI Smart Logger 3000: Napájení: Vstup AC: 100-240 V, 50/60 Hz - Výstup DC: 12 V, 2 A Napájení DC: 24 V, 0,8 A Spotřeba energie: Typická: 9 W; maximální: 15 W Rozměry (Š x V x H): 259 mm x 160 mm x 59 mm (s montážními uchytkami) (225 mm x 160 mm x 44 mm bez montážních uchytků) Hmotnost: 2 kg Provozní

teplota: -40°C až +60°C Teplota skladování: -40°C až +70°C Relativní vlhkost: 5% – 95% RH Třída IP: IP20 Způsob montáže: Montáž na zeď nebo na DIN lištu Maximální pracovní výška: 4000 m Stupeň znečištění: 2 Třída koroze: Třída B