

## HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, 3-phase meter (with current transformers)

Kód produktu: AF.licznik.huawei.01



Měřič Huawei DTSU666-H 100A/40mA je inteligentní senzor Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorů 100A/40mA. Jedná se o jednoduchý a uživatelsky přívětivý měřič s LCD displejem, umožňující intuitivní nastavení a čtení. Tento měřič je třídy 1 ve smyslu měření, což naznačuje jeho vysokou přesnost.

### Varianty produktu

Index	Cena
<b>HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, 3-phase meter (with current transformers)</b> AF.licznik.huawei.01	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

### Popis výrobku

Měřič Huawei DTSU666-H 100A/40mA je inteligentní senzor Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorů 100A/40mA. Jedná se o jednoduchý a uživatelsky přívětivý měřič s LCD displejem, umožňující intuitivní nastavení a čtení. Tento měřič je třídy 1 ve smyslu měření, což naznačuje jeho vysokou přesnost. Výhody měřiče Huawei DTSU666-H 100A/40mA: Přesnost měření třídy 1 LCD displej, snadné nastavení a čtení Celková spotřeba  $\leq 1$  W  
Technické parametry třífázového měřiče Huawei DTSU666-H 100A/40mA: Rozměry: 100x72x65,5mm Montáž: DIN35 lišta Hmotnost: 1,50 kg Typ připojení: 3P4W Vstupní napětí (fázové napětí): 176 VAC - 288VAC Celkový odběr energie <1W Liniové napětí: 304 - 499 VAC Fázové napětí: 176 - 288 VAC Proud: 0 - 250A Přesnost měření: Napětí:  $\pm 0,5\%$  Proud / Výkon / Energie:  $\pm 1\%$  Frekvence:  $\pm 0,01$  Hz Rozhraní RS485 Přenosová rychlost: 9600 bps Komunikační protokol: Modbus-RTU Rozsah provozní teploty: -25 ~ +60 C Rozsah teploty skladování: -40 ~ +70 C Provozní vlhkost:

5% RH ~ 95%RH (bez kondenzace)