

HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, 3-phase meter (with current transformers)

Kód produktu: **AF.licznik.huawei.01**



Měřič Huawei DTSU666-H 100A/40mA je inteligentní senzor Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorů 100A/40mA. Jedná se o jednoduchý a uživatelsky přívětivý měřič s LCD displejem, umožňující intuitivní nastavení a čtení. Tento měřič je třídy 1 ve smyslu měření, což naznačuje jeho vysokou přesnost.

Varianty produktu

Index	Cena
HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, 3-phase meter (with current transformers) AF.licznik.huawei.01	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Měřič Huawei DTSU666-H 100A/40mA je inteligentní senzor Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorů 100A/40mA. Jedná se o jednoduchý a uživatelsky přívětivý měřič s LCD displejem, umožňující intuitivní nastavení a čtení. Tento měřič je třídy 1 ve smyslu měření, což naznačuje jeho vysokou přesnost. Výhody měřiče Huawei DTSU666-H 100A/40mA: Přesnost měření třídy 1 LCD displej, snadné nastavení a čtení Celková spotřeba ≤ 1 W
Technické parametry třífázového měřiče Huawei DTSU666-H 100A/40mA: Rozměry: 100x72x65,5mm Montáž: DIN35 lišta Hmotnost: 1,50 kg Typ připojení: 3P4W Vstupní napětí (fázové napětí): 176 VAC - 288VAC Celkový odběr energie <1W Liniové napětí: 304 - 499 VAC Fázové napětí: 176 - 288 VAC Proud: 0 - 250A Přesnost měření: Napětí: $\pm 0,5\%$ Proud / Výkon / Energie: $\pm 1\%$ Frekvence: $\pm 0,01$ Hz Rozhraní RS485 Přenosová rychlost: 9600 bps Komunikační protokol: Modbus-RTU Rozsah provozní teploty: -25 ~ +60 C Rozsah teploty skladování: -40 ~ +70 C Provozní vlhkost:

5% RH ~ 95%RH (bez kondenzace)