

Fronius Smart Meter TS 63A-3, three-phase meter

Kód produktu: AF.licznik.fronius.02



Fronius Smart Meter TS 63A-3 je obousměrný elektroměr určený k optimalizaci spotřeby energie vyrobené pro vlastní potřebu a k zaznamenání zatížení domácnosti. Spolupracuje s měniči Fronius, zařízením Fronius Datamanager a datovým rozhraním Fronius, což umožňuje jasnou prezentaci dat o spotřebě energie. Měřič měří tok energie k zařízením nebo do sítě a tyto informace komunikuje s měniči Fronius a zařízením Fronius Datamanager pomocí komunikace Modbus RTU/RS485.

Varianty produktu

Index	Cena
Fronius Smart Meter TS 63A-3, three-phase meter AF.licznik.fronius.02	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Fronius Smart Meter TS 63A-3 je obousměrný elektroměr určený k optimalizaci spotřeby energie vyrobené pro vlastní potřebu a k zaznamenání zatížení domácnosti. Spolupracuje s měniči Fronius, zařízením Fronius Datamanager a datovým rozhraním Fronius, což umožňuje jasnou prezentaci dat o spotřebě energie. Měřič měří tok energie k zařízením nebo do sítě a tyto informace komunikuje s měniči Fronius a zařízením Fronius Datamanager pomocí komunikace Modbus RTU/RS485. Technické parametry Fronius Smart Meter TS 63A-3: Nominální napětí: 400 - 415 V Maximální proud: 3 x 63 A Průřez vodičů fází a neutrálu: 1 - 16 mm² Průřez vodičů proudového transformátoru a komunikačních kabelů: 0,05 - 4 mm² Vlastní spotřeba: 1,5 W Startovací proud: 40 mA Třída přesnosti: 1 Přesnost aktivní energie: Třída B (EN50470) Přesnost reaktivní energie: Třída 2 (EN/IEC 62053-23) Přetížení (krátkodobé): 20xI_{max}/0,5 s Montáž: Interní montáž (DIN lišta) Krytí: 4 moduly DIN 43880 Ochranná třída: IP 51 (přední), IP 20

(připojovací svorky) Displej: 8-místný LCD Provozní rozsah: -25 - +55°C Rozhraní pro měnič: Modbus RTU (RS485)