

The circuit breaker SIEMENS B16 3F.

Kód produktu: Zab.Nadpradowy.16.Siemens.3f



Počet elektrických zařízení stále roste, což vede k narůstající zátěži elektrické instalace. V případě přetížení nebo zkratu okamžitě odpojí miniaturní bezpečnostní spínače připojený obvod, poskytující spolehlivou ochranu elektrických instalací a zařízení před poškozením. Řada vypínačů SIEMENS SENTRON od Siemensu je snadno instalovatelná a sestavitelná. Vyznačují se jednoduchou konstrukcí a lze je snadno rozšířit o další funkce pomocí vhodného příslušenství. Kromě svých základních ochranných funkcí jsou vypínače vybaveny komunikačními a měřicími schopnostmi, což poskytuje transparentnost v koncovém obvodu a umožňuje rychlou reakci i před vznikem poruchy. To zvyšuje dostupnost systému, protože informace o stavu přepínání umožňují preventivní údržbu.

Varianty produktu

| Index | Cena |
|--|--|
| The circuit breaker SIEMENS B16 3F. Zab.Nadpradowy.16.Siemens.3f | Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. |

Popis výrobku

Počet elektrických zařízení stále roste, což vede k narůstající zátěži elektrické instalace. V případě přetížení nebo zkratu okamžitě odpojí miniaturní bezpečnostní spínače připojený obvod, poskytující spolehlivou ochranu elektrických instalací a zařízení před poškozením. Řada vypínačů SIEMENS SENTRON od Siemensu je snadno instalovatelná a sestavitelná. Vyznačují se jednoduchou konstrukcí a lze je snadno rozšířit o další funkce pomocí vhodného příslušenství. Kromě svých základních ochranných funkcí jsou vypínače vybaveny komunikačními a měřicími schopnostmi, což poskytuje transparentnost v koncovém obvodu a umožňuje rychlou reakci i před vznikem poruchy. To zvyšuje dostupnost systému, protože informace o stavu přepínání umožňují preventivní údržbu. Přetížový spínač SIEMENS 400

V 6 kA, 3-pólový, B, 16 A Všeobecné technické údaje: Počet pólů 3 Verze pólů 3-pólová Mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická 10 000 Přepěťová kategorie III Stupeň znečištění 2 Typ napětí AC pracovní napětí Izolační napětí (Ui): ● pro vícefázový provoz při AC hodnotě 440 V Zkratový proud - 6kA při AC hodnotě 16 A nominální hodnota 400 V rozmezí hodnot frekvence napájecího napětí 50/60 Hz Pracovní napětí: ● pro vícefázový provoz při maximální AC hodnotě 440 V ● pro nominální hodnotu DC maximální 72 V Stupeň ochrany IP20, se zapojenými dráty Vypínače řady 5SL jsou určeny pro zatížení až do 6 kA a nabízejí všechny typické vlastnosti vypínačů Siemens. Tyto vypínače 5SL mohou sloužit jako hlavní spínače pro odpojení nebo izolaci rozváděčů. Existuje možnost snadného a rychlého přidání dalších součástí, jako jsou hlásiče a pomocné kontakty.