

The mounting bracket with adjustment for standing seam metal roofing

Kód produktu: **K.40x40.6**



Montážní držák s regulací pro stojatou střešní krytinu je navržen k propojení hliníkových profilů nebo montážních kolejnic s krytinou pokrytou stojatou ocelovou krytinou. Díky regulačnímu otvoru je možné přesné umístění profilů a mohou být upevněny ke spodnímu kanálu pomocí šroubu M10 s maticí nebo hřebene s maticí s límcem. Držák umožňuje neinvazivní montáž na povrch střechy, což znamená, že během instalace není nutné vrtání nebo poškození střechy. To činí produkt pohodlným k použití a umožňuje pevné a bezpečné upevnění profilů nebo montážních kolejnic, což je klíčové pro stabilitu celé montážní konstrukce.

Varianty produktu

Index	Cena
The mounting bracket with adjustment for standing seam metal roofing K.40x40.6	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Montážní držák s regulací pro stojatou střešní krytinu je navržen k propojení hliníkových profilů nebo montážních kolejnic s krytinou pokrytou stojatou ocelovou krytinou. Díky regulačnímu otvoru je možné přesné umístění profilů a mohou být upevněny ke spodnímu kanálu pomocí šroubu M10 s maticí nebo hřebene s maticí s límcem. Držák umožňuje neinvazivní montáž na povrch střechy, což znamená, že během instalace není nutné vrtání nebo poškození střechy. To činí produkt pohodlným k použití a umožňuje pevné a bezpečné upevnění profilů nebo montážních kolejnic, což je klíčové pro stabilitu celé montážní konstrukce. Specifikace montážního držáku s regulací pro stojatou střešní

krytinu: Materiál: Nerezová ocel Výška [mm]: 40 Šířka [mm]: 40 Délka [mm]: 100 Průměr otvoru [mm]: 2x šroub M8
