

FRONIUS SYMO 3.0-3-M

Kód produktu: F.Fronius.3F.wifi.00030-M



Výrobce	FRONIUS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	3000
Output power	3000
Circuit breaker value	10
MPPT	2
Amperage	16
WIFI	Tak
Ethernet	Ne
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044085
Quantity per pallet	12
Country of origin	Rakousko
Weight	23
Width	43
Height	64
Depth	20

Díky různým výkonovým třídám od 3,0 do 8,2 kW je trojfázový měnič Fronius Symo skvělým řešením pro použití v instalacích různých velikostí. Konstrukce SuperFlex Design ho činí ideálním pro použití na zakřivených střeších nebo s různorodou strukturou. Snadné připojení k internetu pomocí rozhraní WLAN nebo Ethernetu a možnost bezproblémové integrace s komponenty od jiných výrobců činí měnič Fronius Symo jedním z nejkomunikativnějších zařízení na trhu. Kromě toho díky připojení měniče je možné dynamicky řídit napájení a transparentně vizualizovat spotřebu energie.

Varianty produktu

Index	Cena
FRONIUS SYMO 3.0-3-M F.Fronius.3F.wifi.00030-M	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Díky různým výkonovým třídám od 3,0 do 8,2 kW je trojfázový měnič Fronius Symo skvělým řešením pro použití v instalacích různých velikostí. Konstrukce SuperFlex Design ho činí ideálním pro použití na zakřivených střechách nebo s různorodou strukturou. Snadné připojení k internetu pomocí rozhraní WLAN nebo Ethernetu a možnost bezproblémové integrace s komponenty od jiných výrobců činí měnič Fronius Symo jedním z nejkomunikativnějších zařízení na trhu. Kromě toho díky připojení měřiče je možné dynamicky řídit napájení a transparentně vizualizovat spotřebu energie.

Měnič Fronius Symo 3.0-3-M Wlan WEB - Technické údaje:

Počet MPP trackerů: 1
Maximální vstupní proud (Idc max): 16,0/16,0 A
Maximální zkratový proud modulového pole: 31/31 A
Rozsah vstupního napětí DC (Udc min - Udc max): 150 - 1000 V
Spouštěcí napětí (Udc start): 200 V
Nominální vstupní napětí (Udc,r): 595 V
Rozsah MPP napětí (Umpp min - Umpp max): 150 - 800 V
Použitelný rozsah MPP napětí: 150 - 800 V
Počet DC konektorů: 2+2
Maximální výkon fotovoltaického generátoru (Pdc max): 6 kWpeak
Nominální výkon AC (Pac,r): 3000 W
Maximální výstupní výkon (Pac max): 3000 VA
Výstupní proud AC (Iac nom): 4,3 A
Rozměry / šířka: 432,5 mm
Rozměry / výška: 642,5 mm
Rozměry / hloubka: 205,5 mm
Hmotnost: 19,75 kg
Hmotnost s balením: 23,05 kg
Krytí IP 65
Ochranná třída: 1
Výhody měniče Fronius Symo 3.0-3-M Wlan WEB:

Montážní systém SNAPINVERTER

Integrovaná datová komunikace

DYNAMIC PEAK MANAGER

SMART GRID READY

SuperFlex Design

Omezení dopadu energie

Vyrobeno v Rakousku

Produkty Fronius mají záruku výrobce na dobu dvou let, kterou lze zdarma prodloužit na 5 let jednoduchou registrací na portálu Fronius Solar.web. Registrace měniče na Solar.web nabízí řadu výhod, včetně:

Záruční ochranu až na 5 let pro registrované produkty.

Bezplatný monitoring výkonu fotovoltaické instalace na portálu Fronius Solar.web.

Pravidelné informace o nových funkcích, příslušenství, kompatibilních bateriích a řešeních pro automatizaci domácnosti.