

Surface-mounted installation enclosure PHS 24T.

Kód produktu: Zab.obudowa.noark.2x12



Montážní skříň PHS 24T Montážní skříň byla navržena pro různé aplikace, včetně průmyslových prostředí, kde je vyžadován vysoký stupeň ochrany IP. Její konstrukce umožňuje snadnou montáž na povrch. Součástí dodávky jsou: skříň, dveře, lišty TH-35, svorky N+PE, přední kryt s výřezy pro přístroje, zátky a montážní prvky.

Varianty produktu

Index	Cena
Surface-mounted installation enclosure PHS 24T. Zab.obudowa.noark.2x12	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Montážní skříň PHS 24T Montážní skříň byla navržena pro různé aplikace, včetně průmyslových prostředí, kde je vyžadován vysoký stupeň ochrany IP. Její konstrukce umožňuje snadnou montáž na povrch. Součástí dodávky jsou: skříň, dveře, lišty TH-35, svorky N+PE, přední kryt s výřezy pro přístroje, zátky a montážní prvky. Společné vlastnosti řady PHS: Montážní skříň Nominální napětí 400 V AC, 1500 V DC Stupeň ochrany IP65 Od 4 do 48 modulů Od 1 do 4 řad Průhledné dveře V souladu s normami EN 60670, EN 62208 Nominální napětí Un 400 V AC, 1500 V DC Nominální proud In 63 A Nominální frekvence 50 Hz Stupeň ochrany IP65 Ochranná třída II Nominální izolační napětí Ui 690 V AC, 1500 V DC