

Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0

Kód produktu: Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0



Inteligentní nabíječka Huawei SCharger-22KT-S0 je zařízení, které nabízí pohodlí a bezpečnost při nabíjení elektrických vozidel. Nepotřebuje složité drátování ani připojení, což ji činí snadnou k instalaci a použití. Bezpečné nabíjení a bezpečné používání jsou zajištěny pomocí více vestavěných teplotních senzorů, které přesně řídí tělo nabíječky, předcházejíce tak neočekávanému přehřátí.

Varianty produktu

Index	Cena
Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0 Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Inteligentní nabíječka Huawei SCharger-22KT-S0 je zařízení, které nabízí pohodlí a bezpečnost při nabíjení elektrických vozidel. Nepotřebuje složité drátování ani připojení, což ji činí snadnou k instalaci a použití. Bezpečné nabíjení a bezpečné používání jsou zajištěny pomocí více vestavěných teplotních senzorů, které přesně řídí tělo nabíječky, předcházejíce tak neočekávanému přehřátí. Stupeň ochrany IP54 zcela utěsňuje všechny obvody proti vniknutí vody a prachu, což zajišťuje odolnost a spolehlivost zařízení i v obtížných povětrnostních podmínkách. Nabíječka podporuje přepínání z trojfázového na jednofázové napájení, umožňující nabíjení s minimálním výkonem 1,4 kW a maximalizující využití energie z fotovoltaických instalací. Kromě toho tři režimy ověřování, včetně aplikace FusionSolar, karty RFID a Bluetooth, poskytují bezpečnost a kontrolu nad procesem nabíjení. Konstrukce zástrčky a konektoru nakloněného pod úhlem 50° poskytuje ergonomický komfort při držení a přenášení, stejně jako příjemné nabíjení, když je váš elektrický vůz vybit. Inteligentní nabíječka je kompatibilní se všemi modely elektrických vozidel splňujícími evropské normy, což

z ní činí univerzální řešení pro majitele elektrických vozidel. Technické specifikace inteligentní nabíječky Huawei SCharger-22KT-S0: Nabíjecí výkon (nastavitelný): 1,4 kW až 22 kW Nominální napětí: 400 V \pm 20% (trojfázové) Nominální proud (nastavitelný): 6 - 32 A (trojfázový nebo jednofázový) Nominální frekvence: 50 Hz / 60 Hz \pm 1 Hz Připojení vozidla: Zásuvka typu 2 Průřez kabelu: Až 10 mm² Typy sítí: TN, TT Rozsah provozní teploty: -35°C až +50°C při 16 A / -35°C až +40°C při 32 A Teplota skladování: -40°C až +70°C Rozměry (V x Š x H): 335 mm x 180 mm x 145 mm Hmotnost: 3,1 kg Instalační režim: Nástěnný Stupeň krytí IP: IP54