

## HUAWEI SUN2000-15K-MB0

Kód produktu: F.Huawei.3F.H.wifi.00150.MB0



Výrobce	HUAWEI
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
MPPT	2
Ethernet	-
Compatible energy storage	Huawei
Compatible optimizers	Huawei

HUAWEI SUN2000-15K-MB0 je pokročilý střídač určený pro fotovoltaické instalace, který nabízí řadu inovativních funkcí a vysokou účinnost. Díky svým vlastnostem je ideální pro aplikace jak v domácích, tak v komerčních PV systémech.

## Varianty produktu

Index	Cena
<b>HUAWEI SUN2000-15K-MB0</b> F.Huawei.3F.H.wifi.00150.MB0	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

HUAWEI SUN2000-15K-MB0 je pokročilý střídač určený pro fotovoltaické instalace, který nabízí řadu inovativních funkcí a vysokou účinnost. Díky svým vlastnostem je ideální pro aplikace jak v domácích, tak v komerčních PV systémech.

Výhody střídače HUAWEI SUN2000-15K-MB0:

Maximální účinnost zařízení dosahuje až 98,6 %, což zajišťuje optimální výrobu energie.

Zajišťuje nižší ztráty energie a vyšší spolehlivost.

Umožňuje flexibilitu v návrhu systému a lepší využití dostupného prostoru pro fotovoltaické moduly.

Dvojité MPPT: Střídač má dva nezávislé body sledování maximální výkonu, což umožňuje optimální řízení energie v systémech s různými podmínkami osvětlení.

Zařízení je vybaveno komunikačními rozhraními, jako je Wi-Fi a Ethernet, což umožňuje snadné monitorování a řízení systému prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového portálu.

Vestavěné bezpečnostní funkce, jako je integrovaná ochrana proti přepětí, DC a AC ochrany a sledování izolace, zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz systému.

Pokročilý pasivní chladič systém zajišťuje tichý provoz a dlouhou životnost zařízení.

Kompaktní design a nízká hmotnost (přibližně 21 kg) usnadňují instalaci a údržbu.

Technické údaje HUAWEI SUN2000-15K-MB0:

Doporučený maximální výkon PV: 22 500 Wp

Rozsah napětí MPPT při plném zatížení: 410 V ~ 800 V

Jmenovité vstupní napětí: 600 V

Max. výkon výboje: 16,5 kW

Jmenovitý výstupní výkon: 15 000 W

Maximální zdánlivý výkon: 16 500 VA

Jmenovitý výstupní proud: 22,8 A / 380 Va / 21,7 A / 400 Vac / 20,9 A / 415 Vac

Maximální výstupní proud: 25,2 A / 380 Vac / 23,9 A / 400 Vac / 23,1 A / 415 Vac

Hmotnost: 21 kg

Rozměry (výška x délka x hloubka): 546 x 460 x 228 mm

Stupeň ochrany: IP66