


## Jinko Solar JKM480N-60HL4-V 480Wp (BFR)

Kód produktu: PV.jinko.bf.ntype.480



### Od ilořci:

≥ 36 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

≥ 360 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Jinko Solar JKM480N-60HL4-V je 480W fotovoltaický panel ideální pro komerční a průmyslové aplikace, kde je klíčové maximalizovat energetickou účinnost.

### Hlavní výhody modulu Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:

- Technologie BFR
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce
- Snadná instalace

### Technické specifikace Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:

Maximální výkon (Pmpp): 480 Wp  
Napětí naprázdno (Voc): 48,3 V  
Zkratový proud (Isc): 11,5 A  
Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 39,6 V  
Proud při maximálním výkonu (Impp): 12,1 A  
Účinnost modulu: 21,2 %  
Typ článku: Monokrystalický  
Rozměry: 1903 × 1134 × 30 mm  
Hmotnost: 24,2 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

Index

Cena

**Jinko Solar JKM480N-60HL4-V 480Wp (BFR)**  
PV.jinko.bf.ntype.480

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

Jinko Solar JKM480N-60HL4-V je 480W fotovoltaický panel ideální pro komerční a průmyslové aplikace, kde je klíčové maximalizovat energetickou účinnost.

### Hlavní výhody modulu Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:

- Technologie BFR
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce
- Snadná instalace

### Technické specifikace Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:

Maximální výkon (Pmpp): 480 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 48,3 V

Zkratový proud (Isc): 11,5 A

Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 39,6 V

Proud při maximálním výkonu (Impp): 12,1 A

Účinnost modulu: 21,2 %

Typ článku: Monokrystalický

Rozměry: 1903 × 1134 × 30 mm

Hmotnost: 24,2 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu