

## HUAWEI - SUN2000-330KTL-H1

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.03300.H1



Invertor HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1 je síťový PV invertor, který převádí stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává energii do elektrické sítě. Stringový invertor Huawei SUN2000-330KTL-H1 je efektivní a spolehlivé řešení, které umožňuje účinnou konverzi sluneční energie na elektrickou energii. Díky svým pokročilým funkcím a vysokému výkonu přispívá k maximalizaci energetického výnosu z fotovoltaického systému. Ideální pro komerční a průmyslové aplikace, SUN2000-330KTL-H1 nabízí robustní výkon za různých pracovních podmínek.

### Varianty produktu

Index	Cena
<b>HUAWEI - SUN2000-330KTL-H1</b> F.Huawei.3F.withoutwifi.03300.H1	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

### Popis výrobku

Invertor HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1 je síťový PV invertor, který převádí stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými řetězci na střídavý proud a dodává energii do elektrické sítě. Stringový invertor Huawei SUN2000-330KTL-H1 je efektivní a spolehlivé řešení, které umožňuje účinnou konverzi sluneční energie na elektrickou energii. Díky svým pokročilým funkcím a vysokému výkonu přispívá k maximalizaci energetického výnosu z fotovoltaického systému. Ideální pro komerční a průmyslové aplikace, SUN2000-330KTL-H1 nabízí robustní výkon za různých pracovních podmínek.

Výhody invertoru HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1:

6 MPP trackerů

Maximální účinnost 99,00%

Monitorování řetězců

Diagnostika Smart I-V Curve

Kontrola teploty DC konektoru

Inteligentní odpojení řetězce

Ochranné zařízení proti přepětí na DC a AC straně

Ochranná třída IP66

Technické specifikace HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1:

Maximální účinnost: 99,00%

Maximální vstupní napětí: 1 500 V

Maximální pracovní proud na MPPT: 65 A

Maximální zkratový proud na MPPT: 115 A

Napětí při spuštění: 550 V

Pracovní napěťový rozsah MPPT: 550 V ~ 1 500 V

Jmenovité vstupní napětí: 1 080 V

Maximální počet PV vstupů na MPPT: 4/5/5/4/5/5

Počet MPPT: 6

Jmenovitý aktivní výkon AC: 300 000 W

Maximální aparantní výkon AC: 330 000 VA

Maximální aktivní výkon AC ( $\cos\phi=1$ ): 330 000 W

Jmenovitý výstupní proud: 216,6 A

Maximální výstupní proud: 238,2 A

Rozměry (š x v x h): 1048 x 732 x 395 mm

Hmotnost (s montážní deskou): 112 kg

Rozsah pracovní teploty: -25°C ~ 60°C

Ochranná třída: IP66

Invertor HUAWEI SUN 2000-330KTL-H1 je pokročilé řešení, které nabízí nejen funkce usnadňující použití a monitorování, ale také zajišťuje tichý chod a dlouhodobou záruku 10 let, což z něj činí solidní volbu pro fotovoltaické instalace.