

## JA Solar JAM72S30-550MR SF

Kód produktu: PV.jasolar.sf.550



JA Solar JAM72S30-550MR SF je 550W fotovoltaický panel ideální pro komerční a průmyslové aplikace. Díky technologii polovičních článků a robustní konstrukci SF (Strong Frame) zajišťuje modul spolehlivost a vysokou účinnost i v náročných povětrnostních podmínkách.

### Hlavní výhody modulu JA Solar JAM72S30-550MR SF:

- Vysoká účinnost
- Technologie polovičních článků
- Robustní konstrukce
- Nízká degradace výkonu

### Technické specifikace JA Solar JAM72S30-550MR SF:

Maximální výkon (Pmpp): 550 Wp  
Napětí naprázdno (Voc): 48,8 V  
Zkratový proud (Isc): 11,4 A  
Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 40,9 V  
Proud při maximálním výkonu (Impp): 13,45 A  
Účinnost modulu: 21,4 %  
Typ článku: Poloviční monokrystalický  
Rozměry: 2278 x 1134 x 35 mm  
Hmotnost: 28 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

Index	Cena
-------	------

**JA Solar JAM72S30-550MR SF**  
PV.jasolar.sf.550

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

JA Solar JAM72S30-550MR SF je 550W fotovoltaický panel ideální pro komerční a průmyslové aplikace. Díky technologii polovičních článků a robustní konstrukci SF (Strong Frame) zajišťuje modul spolehlivost a vysokou účinnost i v náročných povětrnostních podmínkách.

### Hlavní výhody modulu JA Solar JAM72S30-550MR SF:

- Vysoká účinnost
- Technologie polovičních článků
- Robustní konstrukce
- Nízká degradace výkonu

### Technické specifikace JA Solar JAM72S30-550MR SF:

Maximální výkon (Pmpp): 550 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 48,8 V

Zkratový proud (Isc): 11,4 A

Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 40,9 V

Proud při maximálním výkonu (Impp): 13,45 A

Účinnost modulu: 21,4 %

Typ článku: Poloviční monokrystalický

Rozměry: 2278 x 1134 x 35 mm

Hmotnost: 28 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu