

JA Solar JAM72D40 580MB (SFR) MC4 (BiFacial)

Kód produktu: PV.jasolar.bifacial.580W



Od ilořci:

≥ 31 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

≥ 310 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

JA Solar JAM72D40 580MB je bifaciální fotovoltaický panel o výkonu 580W vybavený konektory MC4. Technologie SFR (Strong Frame Removal) zajiřtuje lehkost a trvanlivost modulu, což z něj činí vynikající volbu pro velké fotovoltaické systémy vyžadující vysokou energetickou účinnost.

Hlavní výhody modulu JA Solar JAM72D40 580MB:

- Bifaciální design
- Vysoká účinnost
- Konektory MC4
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Technické specifikace JA Solar JAM72D40 580MB:

Maximální výkon (Pmpp): 580 Wp
Napětí naprázdno (Voc): 49,5 V
Zkratový proud (Isc): 11,9 A
Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 41,5 V
Proud při maximálním výkonu (Impp): 14,0 A
Účinnost modulu: 21,8 %
Typ článku: Monokrystalický bifaciální
Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm
Hmotnost: 29 kg
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

Varianty produktu

Index	Cena
-------	------

JA Solar JAM72D40 580MB (SFR) MC4 (BiFacial)
PV.jasolar.bifacial.580W

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

JA Solar JAM72D40 580MB je bifaciální fotovoltaický panel o výkonu 580W vybavený konektory MC4. Technologie SFR (Strong Frame Removal) zajišťuje lehkost a trvanlivost modulu, což z něj činí vynikající volbu pro velké fotovoltaické systémy vyžadující vysokou energetickou účinnost.

Hlavní výhody modulu JA Solar JAM72D40 580MB:

- Bifaciální design
- Vysoká účinnost
- Konektory MC4
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Technické specifikace JA Solar JAM72D40 580MB:

Maximální výkon (Pmpp): 580 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 49,5 V

Zkratový proud (Isc): 11,9 A

Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 41,5 V

Proud při maximálním výkonu (Impp): 14,0 A

Účinnost modulu: 21,8 %

Typ článku: Monokrystalický bifaciální

Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm

Hmotnost: 29 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu