

GoodWe GW6K-DT G2 | with wifi connection

Kód produktu: F.Goodwe.3F.wifi.00060



Výrobce	GOODWE
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	6000
MPPT	2
Ethernet	-

Měnič GoodWe GW6K-DT G2 je jedním z nejvýznamnějších řešení dostupných na trhu pro rezidenční i průmyslové využití, vyznačující se technickými parametry, které z něj činí jeden z nejefektivnějších ve své třídě. Pro zvýšení úrovně bezpečnosti může být měnič vybaven jak funkcí AFCI, tak detekcí teploty svorek.

Jeho impozantní účinnost dosahující 98,3 % a vylepšené možnosti přetížení a přebití představují výjimečný pokrok v oboru. Kromě toho snadná obsluha a údržba AC konektoru dále zdůrazňují jeho užité vlastnosti.

Měnič GoodWe SDT G2 je nejen efektivní, ale také výjimečně moderní energeticky úsporné řešení.

Varianty produktu

Index	Cena
GoodWe GW6K-DT G2 with wifi connection F.Goodwe.3F.wifi.00060	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Měnič GoodWe GW6K-DT G2 je jedním z nejvýznamnějších řešení dostupných na trhu pro rezidenční i průmyslové využití, vyznačující se technickými parametry, které z něj činí jeden z nejefektivnějších ve své třídě. Pro zvýšení úrovně bezpečnosti může být měnič vybaven jak funkcí AFCI, tak detekcí teploty svorek.

Jeho imponující účinnost dosahující 98,3 % a vylepšené možnosti přetížení a přebíjení představují výjimečný pokrok v oboru. Kromě toho snadná obsluha a údržba AC konektoru dále zdůrazňují jeho užité vlastnosti.

Měníč GoodWe SDT G2 je nejen efektivní, ale také výjimečně moderní energeticky úsporné řešení.

Výhody měniče GoodWe GW6K-DT G2:

Až 98,3 % maximální účinnosti

Kompatibilní s bifaciálními moduly

50% přetížení DC vstupu, 10% přetížení AC výstupu

Technické údaje GoodWe GW6K-DT G2:

Maximální vstupní výkon DC: 9000 W

Maximální vstupní napětí DC: 1000 V

Rozsah napětí MPPT: 180~850 V

Startovací napětí: 160 V

Maximální vstupní proud: 12.5/12.5 A

Maximální zkratový proud: 15.6/15.6 A

Počet MPP trackerů: 2

Počet vstupů na tracker: 1/1

Jmenovitý výstupní výkon: 6000 W

Maximální zdánlivý výkon: 6600 VA

Maximální výstupní proud: 9.6 A

Maximální účinnost: 98.2%

Hmotnost: 15 kg

Rozměry (Šířka * Výška * Hloubka): 354433147 mm

Stupeň krytí IP: IP65

Třífázový měnič o výkonu 9 kW značky GoodWe je nedílnou součástí série fotovoltaických měničů GoodWe G2, která je považována za jednu z nejlepších možností pro domácí i průmyslové využití. Toto zařízení je ideální pro malé a střední fotovoltaické instalace a použití moderních technologických řešení umožňuje dosáhnout maximální účinnosti PV panelů v konkrétní instalaci. Objevte výhody měniče GoodWe 9 kW.