

GoodWe GW10K-ET PLUS+ (12.5A) Hybrid Backup

Kód produktu: F.Goodwe.3F.H.ETPLUS.wifi.00100



Výrobce	GOODWE
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
Max. AC power	10000
Max. DC power	15000
Output power	10000
Circuit breaker value	32
MPPT	2
WIFI	Tak
Ethernet	Ne
Compatible energy storage	Pylontech, Goodwe, BYD
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	5
CN code number	85044085
Quantity per pallet	6
Country of origin	Čína
Weight	24
Width	41
Height	52
Depth	18

Hybridní střídač GoodWe GW10K-ET PLUS+ hraje klíčovou roli jako centrální bod fotovoltaické instalace, harmonicky spolupracuje se systémem ukládání energie. Jeho návrh se zaměřuje na tři hlavní cíle: maximalizaci výstupního výkonu, zvýšení vlastní spotřeby a usnadnění nouzového napájení. Díky inteligentnímu řízení zátěže a širokému rozsahu napětí akumulátoru je celý systém extrémně flexibilní, umožňující přizpůsobení individuálním potřebám v celém domácím ekosystému. Spojením střídače s úložištěm energie GoodWe Lynx Home F se dosahuje komplexního a spolehlivého řešení.

Varianty produktu

Index	Cena
GoodWe GW10K-ET PLUS+ (12.5A) Hybrid Backup F.Goodwe.3F.H.ETPLUS.wifi.00100	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Hybridní střídač GoodWe GW10K-ET PLUS+ hraje klíčovou roli jako centrální bod fotovoltaické instalace, harmonicky spolupracuje se systémem ukládání energie. Jeho návrh se zaměřuje na tři hlavní cíle: maximalizaci výstupního výkonu, zvýšení vlastní spotřeby a usnadnění nouzového napájení. Díky inteligentnímu řízení zátěže a širokému rozsahu napětí akumulátoru je celý systém extrémně flexibilní, umožňující přizpůsobení individuálním potřebám v celém domácím ekosystému.

Spojením střídače s úložištěm energie GoodWe Lynx Home F se dosahuje komplexního a spolehlivého řešení.

Výhody střídače GoodWe GW10K-ET PLUS+:

Žádné ventilátory a tichý provoz

Nouzové napájení s nepřerušovaným přepnutím <10 ms

Integrace s chytrým domem

Technické údaje střídače GoodWe GW10K-ET PLUS+:

Maximální doporučený výkon DC [W]: 10000

Maximální vstupní proud [A]: 12,5

Maximální zkratový proud [A]: 15,2

Rozsah napětí MPPT [Vdc]: 200 – 850

Startovní napětí [V]: 180

Počet bodů sledování MPPT: 2

Řada na MPPT: 1

Nominální výkon AC [W]: 10000

Nominální proud AC [A]: 22,7

Maximální účinnost: 98,2 %

Maximální účinnost baterie při zatížení: 97,50 %

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm]: 415 x 516 x 180

Hmotnost [kg]: 24

Stupeň ochrany: IP66

Topologie: Beztransformátorový

Záruka: 5 let

Střídač GoodWe GW10K-ET PLUS+ představuje komplexní řešení pro fotovoltaické instalace se systémem ukládání energie, spojující energetickou účinnost, flexibilitu konfigurace a bezpečné nouzové napájení.