

## GoodWe GW10K-ET PLUS+ (12.5A) Hybrid Backup

Kód produktu: F.Goodwe.3F.H.ETPLUS.wifi.00100



Výrobce	<b>GOODWE</b>
Inverter type	<b>Hybrid</b>
Inverter phases	<b>3</b>
Max. AC power	<b>10000</b>
Max. DC power	<b>15000</b>
Output power	<b>10000</b>
Circuit breaker value	<b>32</b>
MPPT	<b>2</b>
WIFI	<b>Tak</b>
Ethernet	<b>Ne</b>
Compatible energy storage	<b>Pylontech, Goodwe, BYD</b>
Compatible optimizers	<b>Tigo</b>
Warranty	<b>5</b>
CN code number	<b>85044085</b>
Quantity per pallet	<b>6</b>
Country of origin	<b>Čína</b>
Weight	<b>24</b>
Width	<b>41</b>
Height	<b>52</b>
Depth	<b>18</b>

Hybridní střídač GoodWe GW10K-ET PLUS+ hraje klíčovou roli jako centrální bod fotovoltaické instalace, harmonicky spolupracuje se systémem ukládání energie. Jeho návrh se zaměřuje na tři hlavní cíle: maximalizaci výstupního výkonu, zvýšení vlastní spotřeby a usnadnění nouzového napájení. Díky inteligentnímu řízení zátěže a širokému rozsahu napětí akumulátoru je celý systém extrémně flexibilní, umožňující přizpůsobení individuálním potřebám v celém domácím ekosystému. Spojením střídače s úložištěm energie GoodWe Lynx Home F se dosahuje komplexního a spolehlivého řešení.

## Varianty produktu

Index	Cena
<b>GoodWe GW10K-ET PLUS+ (12.5A) Hybrid Backup</b> F.Goodwe.3F.H.ETPLUS.wifi.00100	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

Hybridní střídač GoodWe GW10K-ET PLUS+ hraje klíčovou roli jako centrální bod fotovoltaické instalace, harmonicky spolupracuje se systémem ukládání energie. Jeho návrh se zaměřuje na tři hlavní cíle: maximalizaci výstupního výkonu, zvýšení vlastní spotřeby a usnadnění nouzového napájení. Díky inteligentnímu řízení zátěže a širokému rozsahu napětí akumulátoru je celý systém extrémně flexibilní, umožňující přizpůsobení individuálním potřebám v celém domácím ekosystému.

Spojením střídače s úložištěm energie GoodWe Lynx Home F se dosahuje komplexního a spolehlivého řešení.

Výhody střídače GoodWe GW10K-ET PLUS+:

Žádné ventilátory a tichý provoz

Nouzové napájení s nepřerušovaným přepnutím <10 ms

Integrace s chytrým domem

Technické údaje střídače GoodWe GW10K-ET PLUS+:

Maximální doporučený výkon DC [W]: 10000

Maximální vstupní proud [A]: 12,5

Maximální zkratový proud [A]: 15,2

Rozsah napětí MPPT [Vdc]: 200 – 850

Startovní napětí [V]: 180

Počet bodů sledování MPPT: 2

Řada na MPPT: 1

Nominální výkon AC [W]: 10000

Nominální proud AC [A]: 22,7

Maximální účinnost: 98,2 %

Maximální účinnost baterie při zatížení: 97,50 %

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm]: 415 x 516 x 180

Hmotnost [kg]: 24

Stupeň ochrany: IP66

Topologie: Beztransformátorový

Záruka: 5 let

Střídač GoodWe GW10K-ET PLUS+ představuje komplexní řešení pro fotovoltaické instalace se systémem ukládání energie, spojující energetickou účinnost, flexibilitu konfigurace a bezpečné nouzové napájení.