

GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C120-10

Kód produktu: BESS.GoodWe.04



GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C120-10

Komerční systém skladování energie pro firmy a průmysl

GoodWe Lynx C LX C120-10 je moderní vysokonapěťový bateriový systém s využitelnou kapacitou 119,81 kWh, navržený speciálně pro komerční a průmyslové aplikace (C&I). Toto zařízení je součástí flexibilní a škálovatelné řady Lynx C, ideální pro firmy, které se chtějí chránit před rostoucími náklady na energii a výpadky proudu.

Varianty produktu

Index	Cena
GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C120-10 BESS.GoodWe.04	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C120-10

Komerční systém skladování energie pro firmy a průmysl

GoodWe Lynx C LX C120-10 je moderní vysokonapěťový bateriový systém s využitelnou kapacitou 119,81 kWh, navržený speciálně pro komerční a průmyslové aplikace (C&I). Toto zařízení je součástí flexibilní a škálovatelné řady Lynx C, ideální pro firmy, které se chtějí chránit před rostoucími náklady na energii a výpadky proudu.

Systém se dokonale integruje s hybridními střídači GoodWe ETC a BTC a vytváří komplexní, spolehlivé řešení pro správu energie. Díky tomu je možné zvýšit vlastní spotřebu energie z fotovoltaických instalací, snížit poplatky za špičkovou energii a zajistit stabilní provozní podmínky.

Výhody systému GoodWe Lynx C LX C120-10:

Snížení nákladů na energii díky maximalizaci využití energie z FV.

Záložní napájení umožňující nepřetržitý provoz zařízení a procesů.

Možnost rozšíření až na 468 kWh paralelním propojením až tří systémů.

Technologie LFP (LiFePO₄) zajišťující vysokou odolnost a bezpečnost.

Kompatibilita se střídači GoodWe ETC/BTC.

Vzdálený monitoring a aktualizace systému prostřednictvím střídače.

Soulad s mezinárodními normami bezpečnosti a dopravy.

Technická specifikace – GoodWe Lynx C LX C120-10:

Využitelná kapacita: 119,81 kWh

Bateriový modul: LX C9.2-10 (9,21 kWh, 38,4 V)

Počet modulů: 13

Typ článku: LFP (LiFePO₄)

Nominální napětí: 499,2 V

Rozsah provozního napětí: 436,8 – 553,8 V

Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A

Nominální výkon: 49,92 kW

Rozsah provozní teploty:

Nabíjení: 0°C až +45°C

Vybíjení: -20°C až +50°C

Relativní vlhkost: 0 – 95%

Maximální instalační výška: 2000 m n.m.

Komunikace: CAN, RS485

Rozměry (š. × v. × hl.): 1155 × 2065 × 730 mm

Hmotnost: 1280 kg

Stupeň krytí: IP21

Způsob montáže: Montáž na zem

Certifikace:

Bezpečnost: IEC62619, IEC62040, IEC63056

EMC: IEC / EN61000-6-1 / 2 / 3 / 4

Doprava: UN38.3

Efektivní skladování energie pro vaši firmu

GoodWe Lynx C LX C120-10 je efektivní, bezpečné a rozšiřitelné řešení pro každý podnik, který usiluje o optimalizaci spotřeby energie a zabezpečení technologických procesů. Jedná se o systém, který roste s vaším podnikáním a poskytuje flexibilitu, úspory a energetickou bezpečnost.