

GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C138-10

Kód produktu: **BESS.GoodWe.05**



GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C138-10

Komerční systém skladování energie o kapacitě 138 kWh

GoodWe Lynx C LX C138-10 je vysoce výkonný, škálovatelný systém pro skladování energie, který byl navržen s ohledem na potřeby firem, průmyslových závodů a komerčních uživatelů. Použití vysokonapěťové technologie a lithium-železo-fosfátových (LFP) článků zajišťuje bezpečnost, dlouhou životnost a vysokou provozní účinnost.

Varianty produktu

Index	Cena
GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C138-10 BESS.GoodWe.05	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C138-10

Komerční systém skladování energie o kapacitě 138 kWh

GoodWe Lynx C LX C138-10 je vysoce výkonný, škálovatelný systém pro skladování energie, který byl navržen s ohledem na potřeby firem, průmyslových závodů a komerčních uživatelů. Použití vysokonapěťové technologie a lithium-železo-fosfátových (LFP) článků zajišťuje bezpečnost, dlouhou životnost a vysokou provozní účinnost.

Systém je ideální pro prostředí vyžadující spolehlivý zdroj napájení a efektivní správu energie, zejména ve spojení s hybridními střídači GoodWe řady ETC/BTC. Díky možnosti paralelního zapojení až tří jednotek je možné snadné rozšíření až na 468 kWh.

Výhody systému GoodWe Lynx C LX C138-10:

Snížení nákladů na elektřinu zvýšením vlastní spotřeby energie z fotovoltaických instalací.

Možnost práce v režimu nouzového napájení – nepřerušovaná kontinuita provozu kritických systémů.

Kompatibilita se střídači GoodWe řady ETC/BTC – vytváření integrovaných systémů skladování.

Škálovatelnost systému – možnost rozšíření až na 468 kWh propojením až tří jednotek.

Vzdálený monitoring a vzdálené aktualizace systému prostřednictvím střídače.

Vysoká kvalita a bezpečnost díky technologii LFP a mezinárodní certifikaci.

Technická specifikace – Lynx C LX C138-10:

Využitelná kapacita: 138,24 kWh

Počet bateriových modulů: 15 × LX C9.2-10 (každý 9,21 kWh)

Typ článku: LFP (LiFePO₄)

Nominální napětí: 576,0 V

Rozsah provozního napětí: 504,0 – 639,0 V

Nominální nabíjecí/vybíjecí výkon: 57,60 kW

Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A

Rozsah provozní teploty: Nabíjení 0°C až +45°C / Vybíjení -20°C až +50°C

Relativní vlhkost: 0 – 95%

Maximální provozní výška nad mořem: 2000 m

Komunikace: CAN + RS485

Rozměry (šířka × výška × hloubka): 1155 × 2065 × 730 mm

Hmotnost: 1480 kg

Stupeň krytí: IP21

Způsob montáže: Volně stojící (na podkladu)

Certifikace: IEC62619, IEC62040, IEC63056, UN38.3

Investujte do stabilního, bezpečného a škálovatelného skladování energie

GoodWe Lynx C LX C138-10 je inteligentní řešení pro firmy a průmyslové objekty, které očekávají maximální energetickou účinnost a spolehlivost provozu. Díky promyšlené konstrukci a širokým možnostem rozšíření tento systém splní aktuální i budoucí požadavky.

Kontaktujte nás pro získání podrobných informací o nabídce nebo pro výběr řešení pro skladování energie šitého na míru potřebám vašeho podniku.