

GodWe EV Charger GW22K-HCA-20 MID Meter 11&22kW

Kód produktu: GoodWe EVChargerGW22K-HCA-20MIDMeter11&22kW



GoodWe GW22K-HCA-20 MID – Chytrá EV nabíječka s podporou solární energie 11/22kW

GoodWe GW22K-HCA-20 je moderní třífázová AC nabíječka s výkonem 11 kW nebo 22 kW, vytvořená pro domácí uživatele i komerční řešení. Díky integraci s fotovoltaickou instalací a systémem skladování energie nabíječka umožňuje maximalizovat využití bezplatné, přebytečné solární energie – snižuje provozní náklady elektromobilu téměř na nulu. Kompaktní, vodotěsná konstrukce a dálkové ovládání z ní činí vynikající volbu pro moderní EV nabíjecí systémy.

Varianty produktu

Index	Cena
GodWe EV Charger GW22K-HCA-20 MID Meter 11&22kW GoodWe EVChargerGW22K-HCA-20MIDMeter11&22kW	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

GoodWe GW22K-HCA-20 MID – Chytrá EV nabíječka s podporou solární energie 11/22kW

GoodWe GW22K-HCA-20 je moderní třífázová AC nabíječka s výkonem 11 kW nebo 22 kW, vytvořená pro domácí uživatele i komerční řešení. Díky integraci s fotovoltaickou instalací a systémem skladování energie nabíječka umožňuje maximalizovat využití bezplatné, přebytečné solární energie – snižuje provozní náklady elektromobilu téměř na nulu. Kompaktní, vodotěsná konstrukce a dálkové ovládání z ní činí vynikající volbu pro moderní EV nabíjecí systémy.

systemy.

Nejdůležitější výhody:

Napájení energií z fotovoltaiky – umožňuje nabíjení vozidla z přebytečné FV energie, plně integrováno se systémem SEMS od GoodWe.

Výkon a univerzálnost – dostupná ve verzích 11 kW a 22 kW, kompatibilní se všemi značkami elektromobilů se zásuvkou typu 2.

Bezpečnost prémiové třídy – kompletní ochrana: proti přetížení, zkratu, přepětí, přehřátí a detekce svodového proudu 6 mA DC.

Dálkové ovládání a monitoring – mobilní aplikace SEMS, Wi-Fi a Bluetooth zajišťují plnou kontrolu nad nabíjením z libovolného místa.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům – kryt s třídou ochrany IP66, vhodný pro montáž uvnitř i venku.

Technická specifikace:

Vstupní napájení:

Vstupní napětí: 400 V, 3L / N / PE

Vstupní proud: 16 A (pro 11 kW) / 32 A (pro 22 kW)

Frekvence: 50 / 60 Hz

Výstupní parametry:

Nominální výkon: 11 000 W nebo 22 000 W

Výstupní napětí: 400 V

Výstupní proud: 16 A (11 kW) / 32 A (22 kW)

Výstupní frekvence: 50 / 60 Hz

Ochrany:

Vestavěná proudová ochrana (typ A + 6 mA DC)

Zabezpečení proti: přetížení, zkratu, přepětí, přehřátí, poškození uzemnění

Přepětiová ochrana: Typ III

Funkce nouzového vypnutí napájení

Obecné údaje:

Teplota provozu: -30°C ~ +55°C

Relativní vlhkost: 5% ~ 95% (bez kondenzace)

Maximální provozní výška: 2000 m n.m.

Chlazení: přirozená konvekce

Uživatelské rozhraní: LED + mobilní aplikace

Komunikace: Wi-Fi, Bluetooth (protokol GoodWe)

Úroveň hluku: <20 dB

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <6 W

Třída ochrany: IP66 (nabíjecí zásuvka: IP55)

Zástrčka a kabel: Typ 2 (6 m)

Montáž: nástěnná nebo na sloupku

Rozměry: 208 × 450 × 150 mm

Hmotnost: 6 kg

Certifikace: IEC 61851-1:2017, IEC 62955, CE, UKCA

Efektivní a ekologické nabíjení s GoodWe

Výběrem nabíječky GoodWe GW22K-HCA-20 s certifikovaným MID měřičem investujete do chytrého, ekologického a bezpečného nabíjení elektromobilů. Ideální pro integraci s FV instalací, zaručuje úspory a kontrolu nad spotřebou energie. Nainstalujte jednou – používejte každý den bez kompromisů.