

Dyness tower PRO BDU

Kód produktu: ME.BMS.Dyness.02



Od ilości:

≥ 4 ks.

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Dyness Tower PRO BDU – řídicí jednotka systému HV s integrovaným BMS, DC odpojovačem a komunikačními rozhraními. Umístění na vrchu bateriové věže Tower PRO. Plug & play, krytí IP55, plně kompatibilní s moduly HV9640.

Varianty produktu

Index	Cena
Dyness tower PRO BDU ME.BMS.Dyness.02	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Dyness Tower PRO BDU (Battery Disconnect Unit) je hlavní řídicí jednotka systému akumulace energie Tower PRO HV. Zajišťuje správu celé věže (2–6 modulů HV9640), komunikaci se střídačem a bezpečnost systému.

???? Hlavní vlastnosti:

Integrované BMS + DC odpojovač (ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí)

Podpora až 6 modulů HV9640 ve věži (až 23,04 kWh)

Komunikace: CAN, RS485, RS232

Automatická detekce modulů – není potřeba konfigurace

LED kontrolky pro stav, alarmy a aktualizace

Kovová konstrukce, krytí IP55 – vhodná pro vnitřní i kryté venkovní použití

Kompatibilní se střídači GoodWe HV a dalšími

???? Využití:

BDU umožňuje rychlou instalaci a bezpečné řízení systému Dyness Tower PRO. Ideální pro rezidenční i komerční fotovoltaické aplikace.

i Poznámka:

Pro provoz je nutné připojit minimálně 2 moduly HV9640.