

FoxESS F3000

Produkt-Code: F.FOX.1F.wifi.00030-2MPPT



Hersteller	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	1
Max. AC power	3000
Max. DC power	4500
Output power	3000
Circuit breaker value	25
MPPT	2
Amperage	12.5
WIFI	Tak
Ethernet	Nein
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044085
Quantity per pallet	42
Country of origin	China
Weight	16
Width	40
Height	48
Depth	15

FoxESS F3000 präsentiert eine Serie von einphasigen Wechselrichtern mit zwei Maximum Power Point Tracking (MPPT) Punkten von unvergleichlicher Leistung und Effizienz. Modelle im Bereich von 3,0 bis 6,0 kW mit zwei MPPTs bilden die F-Serie. Dieses Set zeichnet sich durch einen IP65-Schutzgrad aus und ist bereit, mit FoxESS-Energiespeichern zusammenzuarbeiten, wobei lediglich ein geeigneter Laderegler erforderlich ist. Vorteile des einphasigen FoxESS F3000 Wechselrichters: Niedrige Startspannung, breiter Spannungsbereich, maximale Effizienz von 97,4%. Vollständig optimiert für die Erweiterung mit FoxESS-Energiespeichersystemen. IP65-Schutz - Entworfen für maximale Flexibilität. Geeignet für den Außenbereich. Die Überwachung des Systems über die Website oder die Smartphone-App ermöglicht die vollständige Kontrolle des Geräts, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Produktvarianten

Index	Preis
-------	-------

FoxESS F3000
F.FOX.1F.wifi.00030-2MPPT

Produktpreise
nur nach
Anmeldung
sichtbar. Wenn
Sie noch kein
Konto haben,
registrieren Sie
sich bitte.

Beschreibung des Produkts

FoxESS F3000 präsentiert eine Serie von einphasigen Wechselrichtern mit zwei Maximum Power Point Tracking (MPPT) Punkten von unvergleichlicher Leistung und Effizienz. Modelle im Bereich von 3,0 bis 6,0 kW mit zwei MPPTs bilden die F-Serie. Dieses Set zeichnet sich durch einen IP65-Schutzgrad aus und ist bereit, mit FoxESS-Energiespeichern zusammenzuarbeiten, wobei lediglich ein geeigneter Laderegler erforderlich ist.

Vorteile des einphasigen FoxESS F3000 Wechselrichters:

Niedrige Startspannung, breiter Spannungsbereich, maximale Effizienz von 97,4%.

Vollständig optimiert für die Erweiterung mit FoxESS-Energiespeichersystemen.

IP65-Schutz - Entworfen für maximale Flexibilität. Geeignet für den Außenbereich.

Die Überwachung des Systems über die Website oder die Smartphone-App ermöglicht die vollständige Kontrolle des Geräts, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Technische Daten für FoxESS F3000:

Maximale empfohlene DC-Leistung [W]: 3900

Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A]: 12,5/12,5

Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [V]: 15/15

MPPT Spannungsbereich [Vdc]: 80 - 550

Startspannung [V]: 120

Anzahl der MPPT-Tracking-Punkte: 2

Reihe auf MPPT: 1

Nenn-AC-Leistung [W]: 3000

Nenn-AC-Strom [A]: 13,00

MMPT-Effizienz: 99,00%

Maximale Effizienz: 97,40%

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) [mm]: 402476.5148

Gewicht [kg]: 15,5

Schutzgrad: IP65

Topologie: Transformatorlos

Garantie: 12 Jahre

Einphasige FoxESS-Wechselrichter zeichnen sich durch die Verwendung von Komponenten renommierter weltweiter Hersteller aus, was die Haltbarkeit unserer Produkte erheblich erhöht. Sie bieten maximale Leistung und lange Lebensdauer und übertrumpfen die Konkurrenz um Hunderte von Wattstunden.