

CITEL T1+2 AC Surge Protector

Produkt-Code: Zab.OgranicznikAC.CITEL.02



Der Überspannungsschutz Typ 1+2 AC DS134R-230 von CITEL, erhältlich in der 4-poligen Version, zeichnet sich durch einen Blitzstoßstrom von $I_{imp} = 12,5 \text{ kA/Stoß}$ (10/350 μs) aus, wobei in jedem Modul ein Hochleistungsvaristorblock als Hauptschutzelement verwendet wird. Er ist für die Installation in Verteilungstafeln vorgesehen, die mit Blitzschutzelementen ausgestattet sind oder starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, als erste Schutzstufe. Eine Version mit Fernsignalisierungsoption RS ist ebenfalls erhältlich.

Produktvarianten

Index	Preis
CITEL T1+2 AC Surge Protector Zab.OgranicznikAC.CITEL.02	Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.

Beschreibung des Produkts

Der Überspannungsschutz Typ 1+2 AC DS134R-230 von CITEL, erhältlich in der 4-poligen Version, zeichnet sich durch einen Blitzstoßstrom von $I_{imp} = 12,5 \text{ kA/Stoß}$ (10/350 μs) aus, wobei in jedem Modul ein Hochleistungsvaristorblock als Hauptschutzelement verwendet wird. Er ist für die Installation in Verteilungstafeln vorgesehen, die mit Blitzschutzelementen ausgestattet sind oder starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, als erste Schutzstufe. Eine Version mit Fernsignalisierungsoption RS ist ebenfalls erhältlich. Vorteile des Überspannungsschutzes CITEL Typ 1+2 AC DS134R-230: • Nennspannung $U_n = 230\text{V AC}$ • Nennstoßstrom (10/350 μs) $I_{imp} = 12,5 \text{ kA/Stoß}$ • Gesamtstoßstrom (10/350 μs) $I_{total} = 50 \text{ kA}$ • Nennableitstrom (8/20 μs) $I_n = 20 \text{ kA/Stoß}$ •

Nennfrequenz $f_n = 50\text{-}60\text{Hz}$ • Ansprechzeit $t_a < 20\text{ns}$ Technische Daten des CITELE Typ 1+2 AC DS134R-230:
Netzwerkconfiguration: TNS Wechselspannung [V]: 230V AC Maximale Dauerbetriebsspannung U_c [V]: 255V AC
Nennfrequenz - f_n [Hz]: 50-60Hz Temporäre Überspannung TOV - 5 Sekunden - UT [V]: 335V AC standhalten
Temporäre Überspannung TOV - 120 Minuten - UT [V]: 440V AC Entladung Stoßstrom (10/350 μs) - I_{imp} [kA]: 50kA
Spezifische Energie pro Pol - W/R [kJ/Ohm]: 40 kJ/Ohm Leckstrom - I_c [A]: $<1\text{mA}$ Betriebsstrom / Leckstrom bei U_c - I_c [A]: $<1\text{mA}$
Reaktionszeit - t_A [ns]: $<25\text{ ns}$ Nennableitstrom (8/20 μs) - I_N [kA]: 80kA Nennableitstrom (8/20 μs) pro Pol
- I_N [kA]: 80kA Schutzniveau bei I_n - U_p [kV]: 1,3kV Thermische Trennung: innen Maximaler Sicherungsstrom [A]: bis zu 160A (gL/gG)
Fehleranzeige: mechanisch, rot Fernsignalisierung (FS): potentialfreier Umschaltkontakt Maximale schaltbare Leistung: 250V/0,5A (AC) / 30V/2A (DC)
Querschnitt der FS-Verbindung: Einzel-/Mehrdraht max. 1,5 mm²
Montage: auf TH35-Schiene Betriebstemperaturbereich: von -40 bis +85°C Schutzgrad des Gehäuses: IP20
Gehäusematerial: PEI UL-94-V0