TRIPLE MC4 (PLUG) MC-PV-AZB4 FOR PARALLEL CONNECTIONS

Produkt-Code: **Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.wtyk**

TRIPLE MC4 (STECKER) MC-PV-AZB4 FÜR PARALLELSCHALTUNGEN Originaler MC4 AZB4 Dreifachstecker von Staubli (Multi-Contact) FFM - 2x Buchse (-) KST4... → Stecker (+) KBT4

Produktvarianten

Index	Preis
TRIPLE MC4 (PLUG) MC-PV-AZB4 FOR PARALLEL CONNECTIONS **Inne.MC4.Staubli.trojnikmc4.wtyk**	Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.

Beschreibung des Produkts

TRIPLE MC4 (STECKER) MC-PV-AZB4 FÜR PARALLELSCHALTUNGEN Originaler MC4 AZB4 Dreifachstecker von Staubli (Multi-Contact) FFM - 2x Buchse (-) KST4... → Stecker (+) KBT4 Technische Spezifikationen des MC4-Dreifachsteckers: Kontakttyp: Banane-Steckverbinder mit einem Durchmesser von 4 mm, hergestellt aus verzinntem Kupfer, im Inneren der Buchsen befinden sich federnde Elemente zur Verbesserung des elektrischen Kontakts - Multi-Lams® Nennspannung: 1500 V Gleichstrom (UL) Nennstrom: 50 A Prüfspannung: 12 kV Umgebungstemperatur: -40°C... +75°C (UL) Maximale Betriebstemperatur: 105°C (STAUBLI) Schutzgrad: IP67 im verbundenen Zustand IP2X im getrennten Zustand Messkategorie / Verschmutzungsgrad: CAT III / 2 Kontaktwiderstand: ≤ 0,5 mΩ Schutzklasse: II Isolierung: PC Zertifikat: UL gemäß UL 6703 Standard - E343181