

GoodWe SEC1000 Kontroler Smart Energy Controller

Produkt-Code: AF.licznik.goodwe.05



SEC1000 ist ein intelligentes Energiereglermodul, das von GoodWe entwickelt wurde und in Zusammenarbeit mit dem Solarwechselrichter desselben Herstellers eine Echtzeit-Datenerfassung und -analyse ermöglicht. Darüber hinaus passt SEC automatisch die aktive Leistungsausgabe, den Leistungsfaktor und andere Parameter des Photovoltaiksystems an. Es kann auch die Stromübertragung an das Netz steuern, was eine bessere Ressourcenverwaltung innerhalb der Installation ermöglicht. Das SEC-Modul besteht aus einem Drei-Phasen-Messgerät und einem Controller von GoodWe. Es kann in das SEMS-Portal integriert werden, um die Leistung des Wechselrichters in jeder Kette effektiv zu verwalten. Dieses kompakte Gerät bietet leistungsstarke Funktionen!

Produktvarianten

Index	Preis
GoodWe SEC1000 Kontroler Smart Energy Controller AF.licznik.goodwe.05	Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.

Beschreibung des Produkts

SEC1000 ist ein intelligentes Energiereglermodul, das von GoodWe entwickelt wurde und in Zusammenarbeit mit dem Solarwechselrichter desselben Herstellers eine Echtzeit-Datenerfassung und -analyse ermöglicht. Darüber hinaus passt SEC automatisch die aktive Leistungsausgabe, den Leistungsfaktor und andere Parameter des Photovoltaiksystems an. Es kann auch die Stromübertragung an das Netz steuern, was eine bessere Ressourcenverwaltung innerhalb der Installation ermöglicht. Das SEC-Modul besteht aus einem Drei-Phasen-Messgerät

und einem Controller von GoodWe. Es kann in das SEMS-Portal integriert werden, um die Leistung des Wechselrichters in jeder Kette effektiv zu verwalten. Dieses kompakte Gerät bietet leistungsstarke Funktionen! Vorteile des GoodWe SEC 1000 Energiereglers: Für netzgekoppelte und hybride Anwendungen Regelung der Leistungsausgabe Kompensation der Blindleistung Echtzeitüberwachung IP65-Schutzklasse Technische Spezifikationen des GoodWe SEC 1000 Energiereglers: Maximale Anzahl unterstützter Wechselrichter: 60 RS485-Schnittstelle: 3 Ethernet: 1 × RJ45, 10/100 Mbps Datenlogger: EzLogger Pro × 1 Zähler: GM3000 × 1 + CT-Adaptermodul × 1 Kompatibler Stromwandler (nicht im Lieferumfang enthalten): nA: 5A Stromversorgung: 60-280Vac, 50/60Hz Leistungsaufnahme (W): ≤10 Abmessungen (B × H × T mm): 350 × 460 × 143 Gewicht (kg): 6 Montagemethode: Wandmontage, Halterungsmontage, Pfostenmontage Betriebstemperaturbereich (°C): -25 ~ +60 Lagertemperaturbereich (°C): -40 ~ +70 Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 100% Maximale Betriebshöhe (m): 2000 Schutzklasse IP65