FOXESS T17 G3

Code produit: **F.FOX.3F.wifi.00170-G3**

Producteur	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	17000
Max. DC power	25500
Output power	17000
Circuit breaker value	40
MPPT	2
Amperage	28
WIFI	Tak
Ethernet	Non
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	14
Country of origin	Chine
Weight	48
Width	38
Height	48
Depth	19

Les onduleurs de la série T ont été spécialement conçus pour les installations domestiques triphasées ainsi que pour les petites installations commerciales. Ils se caractérisent par une performance et une polyvalence inégalées, ce qui permet de prolonger les périodes de génération d'énergie. Les versions triphasées des onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW. L'onduleur FoxESS T17-G3 est un appareil triphasé qui garantit à l'utilisateur une performance maximale, une fiabilité et une longue durée de vie. De plus, l'onduleur FoxESS T17-G3 se distingue par sa haute qualité de fabrication, grâce à l'utilisation de composants de marques renommées pendant la production. Cela influence significativement la qualité et la durabilité de fonctionnement de l'onduleur. Le produit de la marque FoxESS est doté d'un radiateur unique et d'ailettes de refroidissement intégrées au boîtier, assurant un contact optimal avec les éléments générant de la chaleur. Les ailettes de refroidissement ont une forme caractéristique en étoile, ce qui augmente la surface de refroidissement.

Variantes de produits

Indice	Prix

Indice	Prix
FOXESS T17 G3 **F.FOX.3F.wifi.00170-G3**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

Les onduleurs de la série T ont été spécialement conçus pour les installations domestiques triphasées ainsi que pour les petites installations commerciales. Ils se caractérisent par une performance et une polyvalence inégalées, ce qui permet de prolonger les périodes de génération d'énergie. Les versions triphasées des onduleurs sont disponibles dans une plage de puissance de 3 kW à 25 kW.
L'onduleur FoxESS T17-G3 est un appareil triphasé qui garantit à l'utilisateur une performance maximale, une fiabilité et une longue durée de vie. De plus, l'onduleur FoxESS T17-G3 se distingue par sa haute qualité de fabrication, grâce à l'utilisation de composants de marques renommées pendant la production. Cela influence significativement la qualité et la durabilité de fonctionnement de l'onduleur. Le produit de la marque FoxESS est doté d'un radiateur unique et d'ailettes de refroidissement intégrées au boîtier, assurant un contact optimal avec les éléments générant de la chaleur. Les ailettes de refroidissement ont une forme caractéristique en étoile, ce qui augmente la surface de refroidissement.
Avantages de l'onduleur triphasé FOXESS T17 G3 / SÉRIE G3 :

Configuration flexible, prêt à être installé, facile à étendre
L'ensemble avec des batteries haute tension FoxESS forme la connexion la plus efficace
Classe IP65 Conçu pour une installation dans n'importe quel environnement
Surveillez le fonctionnement des appareils à distance via le site Web ou l'application mobile
Caractéristiques techniques de l'onduleur triphasé FoxESS T17 G3 :
puissance continue maximale recommandée en courant continu [W] : 25500 W
tension continue maximale [V] : 1100 V
tension de travail nominale en courant continu [V] : 600 V
courant d'entrée maximal (entrée A / entrée B) [A] : 28 / 28 A
courant de court-circuit maximal (entrée A / entrée B) [A] : 36,4 / 36,4 A
plage de tension MPPT [Vdc] : 140 - 1000 V CC
tension de démarrage [V] : 140 V
nombre de points MPPT : 2
nombre d'entrées MPPT : 2+2
puissance de sortie nominale [W] : 17000 W
puissance apparente maximale en courant alternatif [VA] : 18700 VA
fréquence nominale du réseau alternatif [Hz] : 50/60, ±5
courant alternatif nominal [A] : 24,6 A
courant alternatif maximal [A] : 27,1 A
efficacité MPPT [%] : 99,8 %
efficacité maximale [%] : 98,6 %
dimensions (LxHxP) : 480 x 370 x 183,5 mm
poids : 20 kg
indice de protection : IP65
topologie : sans transformateur

degré de pollution : II
module de surveillance : RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option)
communication : compteur d'énergie, DRM, mise à jour USB, arrêt d'urgence
affichage : écran LCD, bouton tactile, application, site Web

FoxESS est un leader mondial dans la production d'onduleurs photovoltaïques. Pendant le processus de production de solutions de stockage d'énergie, les normes les plus récentes sont utilisées, ce qui permet de produire des appareils dotés de fonctionnalités avancées et caractérisés par une haute performance et une fiabilité lors de leur utilisation.